

CARATTERISTICHE Additivo in dispersione acquosa di un fungicida efficace contro diverse specie di muffe e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterato e integro per lungo tempo il film pittorico.
È indicato per le pitture da interno, traspiranti e lavabili.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| PROPRIETA' DEL PRODOTTO | | VALORE | METODO |
| | RESIDUO SECCO IN PESO | 2.5 - 3.5 % | Interno PF25 |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| SPECIFICHE | | VALORE | METODO |
| | PESO SPECIFICO | 1000 - 1050 g/l | Interno PF3 |

STOCCAGGIO Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

MODALITÀ DI IMPIEGO A10 si utilizza introdotto nelle idropitture (2 litri ogni 14 litri di pittura). Agitare bene prima dell'uso.

VOCE DI CAPITOLATO Dispersione acquosa di un fungicida efficace contro diverse specie di muffe e insolubile in acqua, indicato per pitture da interno.

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.
I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.
Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.