

Absolutecap

Idropittura superlavabile opaca per interno con finitura vellutata



Idropittura antiriflesso per interni, superlavabile e opaca, che assicura un'ottima copertura con un perfetto mascheramento degli eventuali ritocchi. Disponibile in una vasta selezione di tinte dal forte impatto cromatico, altamente coprenti, è ideale per ambienti domestici e professionali. Non necessita di fissativo ed è ideale per esprimere il proprio stile nel design da interni.

Ideale per la decorazione e la protezione di ambienti interni come cucine, salotti e bagni.



linea **ECOLORA**



**ELEVATA RESISTENZA AI LAVAGGI
OTTIMA COPERTURA IN TUTTE LE TINTE**



**FINITURA OPACA
TINTE FORTI
ALTA RESA**



**BASSO IMPATTO AMBIENTALE
APPLICAZIONE DIRETTA SENZA FISSATIVO**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Absolutecap

Idropittura superlavabile opaca per interno con finitura vellutata

COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free formulato con resine acriliche in dispersione acquosa e inerti selezionati.

CARATTERISTICHE

Pittura murale all'acqua per interno facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi; ideale per l'uso professionale, dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi

di supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per le sue caratteristiche di ottima adesione e opacità, è ideale per applicazioni direttamente su cartongesso senza fondi preventivi. Grazie alla sua qualità rappresenta la risposta estetica e tecnica alle diverse esigenze di pitturazione con un ottimo livello di finitura. Il film, elastico e tenace, offre un'alta resistenza alla penetrazione delle macchie e dello sporco; inoltre è altamente resistente al lavaggio

in quanto le superfici così pitturate sono in grado di resistere a forti abrasioni permettendo così una facile pulizia.

EFFETTO ESTETICO

Altamente coprente, nella maggior parte dei casi il fondo nella stessa tinta può essere ricoperto con un solo strato. Permette di realizzare inoltre tinte molto intense, con facilità di ritocco, per l'ottenimento di coloriture di pregio.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo airless.
SUPPORTO	Esente da polvere, opportunamente pretrattato
RESA	10-12 m ² /l per strato
GLOSS	< 10
RESIDUO SECCO IN PESO	55-59% in peso
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 3h, completa 10 giorni
DILUIZIONE	Rullo, pennello: 15-30% con acqua in volume. Spruzzo airless: 0-10% con acqua in volume.
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	Temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

BIANCO.

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della relativa cartella e delle mazzette Tintoretto, Archipalette e NCS. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16.

CONFEZIONI: 1L - 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it

