



Cykl aplikacji

Systemy zapobiegające pęknięciom działają prewencyjnie jak i pomagają rozwiązać problemy związane z powstałymi już szczelinami strukturalnymi, w wyniku kurczenia się tynku czy przecieków.

Nowe powierzchnie tynków cementowych, cementowo- wapiennych, betonowe, prefabrykaty cementowe.

System prewencyjny

Oczyszczyć wodą pod ciśnieniem z wszelkich zabrudzeń, jak brud, mech, grzyby, możliwe do usunięcia pod mocnym strumieniem wody i wykonać następujące czynności:

- A. Na suchej powierzchni nanieść warstwę Murisol lub Murisol W;
- B. Po 5-8h nanieść dwie warstwy Elasto Active, odczekać 12-16h między jedną a drugą warstwą.



Systemy naprawcze

Nowe powierzchnie tynków cementowych, cementowo- wapiennych, betonowych, prefabrykatów cementowych.

Oczyszczyć wodą pod ciśnieniem z wszelkich zabrudzeń, jak brud, mech, grzyby, możliwe do usunięcia pod mocnym strumieniem wody i wykonać następujące czynności:

- C. Na suchej powierzchni nanieść warstwę Murisol lub Murisol W;
- D. Po 5-8h nanieść dwie warstwy Elasto Active, odczekać 12-16h między jedną a drugą warstwą.

Powierzchnie z pęknięciami na 2 mm na tynkach cementowych, cementowo- wapiennych, betonowych, prefabrykatach cementowych i starych warstwach farby.

Oczyszczyć wodą pod ciśnieniem z wszelkich zabrudzeń, jak brud, mech, grzyby, możliwe do usunięcia pod mocnym strumieniem wody i wykonać następujące czynności:

- H. Szpachlować za pomocą Rasacap 50;
- I. Nanieść warstwę Murisol lub Murisol W;
- J. Pokryć pęknięcia włókniną zamoczoną w Elasto Guaina lub dzianiną zamoczoną w Elasto Stucco;
- K. Po 5-8h nanieść dwie warstwy Elasto Active, odczekać 12-16h między jedną a drugą warstwą.

linea FASADECAP

Cykl elastomeryczny

Elasto Active

Farba na mikropęknięcia zapobiegająca pleśni i grzybom

Elasto Guaina

Elastyczny preparat izolujący

Elasto Stucco

Stiuk elastomeryczny zbrojony włóknem

Zawarte informacje mają charakter orientacyjny. Zaleca się dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z kartą techniczną preparatu na stronie www.caparregghini.it



CAP ARREGGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparregghini.it - www.caparregghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001



PERFASINO_ED_04-2013_REV.0

linea FASADECAP

Cykl elastomeryczny



ARREGGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

linea **FASADECAP**

Przeciw pęknięciom i szczelinom.

Pęknięcia i ich pogłębianie się to zjawisko, które powoduje przerwanie jednorodności podkładu pozwalając na tworzenie się przecieków, głównie na dostawanie się wody deszczowej i wszelkich innych agresywnych substancji chemicznych obecnych w atmosferze, które z kolei przyczyniają się do niszczenia i odpadania farb oraz pokryć wykończeniowych. Włókna elastomeryczne zawarte w preparacie opisywanego cyklu pozwalają na stworzenie mocnej struktury oraz zwartej i jednorodnego wykończenia o silnych właściwościach maskujących mankamenty otynkowania.

Elasto Active



Farba na mikropęknięcia zapobiegająca powstawaniu pleśni i grzybów

Produkt syntetyczny w dyspersji wodnej, na bazie elastycznych kopolimerów akrylowych, formuła z włóknami polietylenowymi, bez zmiękczaczy, który tworzy odpowiednie podłoże odporne na mikropęknięcia. Nieprzemakalna, przepuszczająca powietrze, łatwy do aplikacji, idealna do celów profesjonalnych, o doskonałych właściwościach przylegających, wypełniających i kryjących na różnych rodzajach podłoża. Wysoka jakość preparatu, dający również doskonałe wykończenie, zapewnia maksymalną ochronę i odporność koloru na zewnętrznych powierzchniach. Proszek kwarcowy oraz włókna sprawiają, iż preparat pozwala na uzyskanie zwartej i jednorodnej wykończenia, matowy i maskujący niedoskonałości tynku. Preparat, w barwach z refleksami światła na poziomie LRV >25, jest również odpowiedni do systemów izolacji jako zabezpieczenie przed pęknięciami.

Kolor: Biały AC16.

Gama kolorystyczna może być poszerzona o kolejne tony danej barwy wzornika Area 115, Spazio 100 i Tucano. Kolory są stworzone za pomocą systemu Arreghini Colors 16. Pomiędzy jedną a drugą produkcją barwa może wydawać się nieco inna, dlatego najlepiej dokończyć prace preparatem z jednej produkcji.



ODPORNOŚĆ NA MIKROPĘKNIĘCIA
NIEPRZEMAKALNOŚĆ
ŁATWA APLIKACJA
ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA
DZIĘKI WŁÓKNOM ROZPROSZONYM

6-7 m²/l 18h +5°C +30°C

5-10% 5-10% 0-10% +5°C +30°C



Elasto Guaina



Elastyczny preparat izolujący

Preparat syntetyczny w dyspersji wodnej, który tworzy trwałą, gumową i zwartą powłokę nieprzepuszczającą wody. Preparat ciekły do rozprowadzenia na podłożu, który pozwala na uzyskanie powłoki nieprzemakalnej bez problemów z łączeniami używając prefabrykowanej folii.



ODPORNOŚĆ NA ALKALIA
NIEPRZEMAKALNA
ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE

1,5-2 m²/kg 72h +5°C +30°C
+5°C +30°C



Elasto Stucco

Stiuk elastyczny zbrojony włóknem

Stiuk przeznaczony do wypełnień pęknięć i dziur w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. To pasta składająca się z elastycznych kopolimerów akrylowych i włókien syntetycznych, które tworzą powłokę odporną na mikropęknięcia. Wysycha szybko i równomiernie, nie wymaga wcześniejszych procedur. Utrzymuje przez długi czas wysoką elastyczność nawet przy temperaturach poniżej 0°C.



ODPORNOŚĆ NA ALKALIA
ELASTYCZNOŚĆ

72h +5°C +30°C +5°C +30°C