

Capwhite Active

Idropittura traspirante igienizzante antimuffa ad elevato punto di bianco



Pittura murale all'acqua per interno antimuffa, con elevata traspirabilità, elevato punto di bianco, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.

È additivata con un fungicida per assicurare resistenza all'aggressione da muffe in parete efficace contro diverse specie e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata ed integra per lungo tempo la superficie trattata.



linea **SANACAP**



**ALTA TRASPIRABILITÀ
ANTIMUFFA
AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA**



**ELEVATO PUNTO DI BIANCO
FINITURA OPACA E COPRENTE**



**RESISTENTE ALLO SPORCO
ELEVATA CAPACITÀ RIEMPIATIVA**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Capwhite Active

Idropittura traspirante igienizzante antimuffa ad elevato punto di bianco

COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free formulato con resine a base di acetato di vinile/acrilato in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

CARATTERISTICHE

Pittura murale all'acqua per interno con elevata traspirabilità, elevato punto di bianco, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale, dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione,

potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È idonea per la decorazione e la protezione con ottimi risultati estetici e costi contenuti, di supporti di diverso tipo, nuovi o in fase di manutenzione, qualiintonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture ed in tutti i casi dove si desideri una veloce ed economica manutenzione.

EFFETTO ESTETICO

La sua qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di pitturazione con un buon livello di finitura; fornisce un film con bassa ritenzione della polvere e facile da pulire con spugna umida.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	Rullo, Pennello, Spruzzo.
SUPPORTO	Esente da polvere, opportunamente pretrattato
RESA	8-10 m ² /l per strato
GLOSS	< 5
RESIDUO SECCO IN PESO	65-69% in peso
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 4-6 h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	Rullo, Pennello: 20-30% con acqua in volume. Spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume.
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	Temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

BIANCO

CONFEZIONI: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

seguici su



www.caparreghini.it

made in Italy