Classic W

Impregnante protettivo a base acqua

Impregnante all'acqua per legno, disponibile nella versione incolore o trasparente colorata, altamente penetrante e facilmente applicabile con una finitura che mette in evidenza la venatura del legno. Garantisce un'applicazione inodore e assicura un basso impatto ambientale, preservando il benessere e la sicurezza degli utilizzatori.

Destinato alla protezione di strutture e oggetti in legno posti all'esterno e all'interno come travature sottotetto, recinzioni, gazebo, serramenti, porte, cornicioni, arredo urbano, mobili da giardino, travi e perline.

linea **NOVOLEGNO**

OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
PENETRA IN PROFONDITÀ
NUTRE E PROTEGGE IL LEGNO

RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO
UNIFORMITÀ DI TINTA

FACILMENTE APPLICABILE
INODORE
BASSO IMPATTO AMBIENTALE

ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Classic W

Impregnante protettivo a base acqua

COMPOSIZIONE
Prodotto all'acqua a base di resine sintetiche ed ossidi di ferro trasparenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE
È indicato per applicazioni, in ambito domestico e professionale, come primo strato su superfici grezze di diverse specie legnose di manufatti posti all'esterno e all'interno. È caratterizzato da proprietà di adeguata distensione e di scorrimento che permettono facili applicazioni a pennello e con flow-coating, impregnatrici e immersione. Per la massima protezione all'esterno, in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e raggi solari, il prodotto deve essere applicato come primo strato e sovrapplicato con finitura acrilica nel ciclo di verniciatura colorato semitrasparente. Essendo inodore è particolarmente indicato per applicazioni in ambienti poco aerati.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	
APPLICAZIONE	pennello, spruzzo, immersione, impregnatice, flow-coating
SUPPORTO	grezzo o pretrattato, opportunamente carteggiato
RESA	11-13 m^2/l per strato
ESSICCAZIONE	al tatto 4-6h, completa 8h
DILUIZIONE	pronto all'uso
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +10°C +30°C, umidità dell'aria < 65%

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

BIANCO W

070 W INCOLORE

077 W DOUGLAS

071 W PINO

078 W QUERCIA

080 W CASTAGNO

073 W NOCE SCURO


027 W NOCE

081 W CILIEGIO

079 W NOCE ANTICO

072 W NOCE CHIARO

075 W MOGANO

*Il prodotto è realizzabile in tutte le tinte presenti nella cartella Novolegno all'acqua. La cartella colori è reperibile presso i rivenditori Cap Arreghini.

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L - 20L - 25L

CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

seguici su
www.caparreghini.it

made in Italy