

## SCHEDA TECNICA

**DILUENTE S800**

Diluyente

**CARATTERISTICHE** Diluyente a lenta evaporazione adatto per prodotti sintetici (anche a rapida essiccazione) ed epossidici.

**COMPOSIZIONE SPECIFICHE** Prodotto formulato con esteri, idrocarburi aromatici e alifatici.

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	850-950 g/l	Interno PF3

**STOCCAGGIO** Stabilità 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

**IMPIEGO** Da miscelare come diluyente nei prodotti utilizzati come fondo e come finitura. Il dosaggio varia in funzione del sistema di applicazione ed è indicato nella scheda tecnica dei relativi prodotti.

**AVVERTENZE** Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo e nella scheda tecnica. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattare alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.