

Ecocap

Idropittura lavabile extra opaco per interno



Idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso. Assicura una finitura compatta e omogenea anche su grandi superfici in controluce, con la massima facilità di ritocco. È disponibile in un'ampia selezione di tinte, caratterizzate da un'ottima copertura ed elevata adesione e su diversi tipi di supporto, senza la necessità di fissativo: vecchie pitture, cartongesso, rasature in gesso, intonaci di varia composizione, calcestruzzo e fibrocemento, pannelli in materiale diverso per stand fieristici.

Ideale per l'applicazione in ambienti ampi dove esplica le massime performance antiriflesso.



linea **ECOLORA**



**ELEVATA RESISTENZA AI LAVAGGI
OTTIMA COPERTURA**



**FINITURA ZERO GLOSS
ANTIRIFLESSO
ALTA RESA**



**BASSO IMPATTO AMBIENTALE
APPLICAZIONE DIRETTA SENZA FISSATIVO
RAPIDA ESSICCAZIONE**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Ecocap

Idropittura lavabile extra opaco per interno

COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free formulato con resine a base di acetato di vinile/acrilato in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

CARATTERISTICHE

Pittura murale all'acqua, lavabile per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere

riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È idonea per la decorazione e la protezione, anche con tinte intense, con ottimi risultati estetici e con costi contenuti, di supporti nuovi o in fase di manutenzione, a base di materiali diversi quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco, vecchie pitture, pannelli in materiale diverso

per stand fieristici, ed in tutti i casi dove si desideri una veloce ed economica manutenzione.

EFFETTO ESTETICO

Grazie alla buona distensione e alla bassa tendenza allo schizzo, assicura un'applicazione pulita e precisa con attrezzi manuali o meccanici. L'aspetto finale risulta elegante e compatto, con un'opacità che valorizza l'effetto estetico e dona equilibrio visivo agli ambienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo airless.
SUPPORTO	Esente da polvere, opportunamente pretrattato
RESA	9-11 m ² /l per strato
GLOSS	< 5
RESIDUO SECCO IN PESO	55-59% in peso
ESSICCAZIONE	SovrapPLICabile 3h, completa 10 giorni
DILUIZIONE	Rullo, pennello: 15-30% con acqua in volume. Spruzzo airless: 0-10% con acqua in volume. Supporti assorbenti: primo strato 70-100% in volume con acqua.
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	Temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

BIANCO.

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della relativa cartella e delle mazzette Tintoretto, Archipalette e NCS. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16.

CONFEZIONI: 1L - 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

seguici su



www.caparreghini.it

