

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стенно покритие, подходящо за запълване на стенни отвори и пукнатини, както за вътрешна, така и за външна употреба. Паста, съставена от акрилни, еластични кополимери и синтетични влакна, които образуват устойчиво на напукване покритие. Ускорено и хомогенно съхнене, което не изисква предварително третиране. Поддържа висока еластичност, дори и при температури под 0°C	
СЪСТАВ	На базата на акрилни смоли с вътрешна еластификация, селектирани добавки и синтетични фибри	
СВОЙСТВА	УСТОЙЧОВОСТ КЪМ ОСНОВИ ПОКРИВНОСТ ЕЛАСТИЧНОСТ СЪХНЕНЕ СУХА МАСА В ТЕГЛО	ОТЛИЧНА ДОБРА ОТЛИЧНА Повторна 4-5h; Изцяло 72h 68-72%
СЪХРАНЕНИЕ	Годност на продукта - 1 година, при съхранение в оригиналните опаковки и при температура от +5°C до +30°C.	
ОЦВЕТЯВАНЕ	Бял.	
ПРИЛОЖЕНИЕ	<i>Elasto Stucco</i> може да се прилага едно- или многократно върху пукнатини и цепнатини, без опасност от напукване. Обработваната повърхност трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена и без наличие на ронливи материали. Употребява се във всички ония случаи, където е налице или се предвижда инфилтрация на течности или влага, поради ерозия от утаячна или други дейности. При прилагане с текстилна армировка, е идеална за несвързани с основата fugи или при покриване на пукнатини със значителни размери.	
СРЕДСТВА	Шпатула.	
РАЗРЕЖДАНЕ	Готов за употреба.	
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ	+5°C +30°C	
ОБЩО ОПИСАНИЕ	Стенно, интериорно и екстериорно, покритие за запълване отвори и пукнатини, нанася се с шпатула, готово за употреба.	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на CAP Arreghini. Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени. Техническата информация има приблизителен характер. Поради огромното разнообразие от повърхности и условия на приложение, е препоръчително да се провери годността на продукта и неговата ефективност чрез тестване в конкретна реализация.	