

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Прахообразна замазка за вътрешна употреба, съставена от смес от гипс, алабастр, каолин и специални лепила, които осигуряват на продукта по-голямо сцепление, без напукване, и удължен период на втвърдяване.	
СЪСТАВ	На база гипс, алабастр, каолин и лепила.	
СВОЙСТВА	АДХЕЗИЯ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ ОСНОВИ	ДОБРА
	УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНЕ	ДОБРА
	ИЗДЪРЖЛИВОСТ НА СМЕСТТА	Min. 90 минути
	СУХА МАСА В ТЕГЛО	100%
СЪХРАНЕНИЕ	Продуктът се съхранява 1 год. В оригиналните опаковки при температура между +5°C и +30°C.	
ОЦВЕТАВАНЕ	Бял	
ПРИЛОЖЕНИЕ	Замазки, шпакловки върху гипс картон, дърво или подобни, приложени върху гипсови корнизи.	
СРЕДСДТВА	Шпатула или мистрия от стомана.	
РАЗРЕЖДАНЕ	Смесва се с вода до получаването на хомогенна смес.	
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ	+5°C +30°	
СИСТЕМИ ЗА НАНАСЯНЕ	Преди нанасяне да се премахнат всички в свободно (насипно) състояние. Не се налага да се мокри обработваната повърхност. Желателно е да се поддържа една дебелина малко по-висока и равномерна, с мокра гъба, когато повърхността е суха.	
ОБЩО ОПИСАНИЕ	Замазка на прах, за вътрешна употреба, съставена от смес от гипс, алабастр, каолин и специални лепила, които осигуряват на продукта по-голямо сцепление, без напукване, и удължен период на втвърдяване, подходяща за замазки, шпакловки върху гипс картон, дърво или подобни, приложени върху гипсови корнизи.	
ПРЕПОРЪКИ	За майсторско изпълнение на бояджийските работи задължително трябва да се спазват препоръките за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на Book CAP Arreghini. Специфицираните данни са определени при +23°C и относителна влажност 65%. При различни условия, данните и сроковете между отделните операции търпят промени. Описаните технически данни имат индикативен характер. Поради голямото разнообразие от основи и условия на нанасяне, се препоръчва проверка на пригодността и ефективността на продукта при всяка конкретна реализация.	