

# Classic

## Impregnante protettivo a base solvente

Prodotto a base solvente di impregnazione superficiale, per uso interno ed esterno, resistente ai raggi UV altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno. È disponibile in colorazioni semitrasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce, che conferiscono stabilità di tinta e protezione contro il deterioramento causato dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. È facilmente applicabile con attrezzi manuali o meccanici e la sua alta qualità assicura una buona bagnatura del poro del legno ed una distribuzione della tinta omogenea ed uniforme. È formulato per assicurare al manufatto la massima resistenza. Colori come da specifica cartella.



Contribuisce ai seguenti crediti del rating system LEED™

Punti	LEED BD+ C V4 credito	Conformità
1	MRC4 Building Product Disclosure and Optimization - Opzione 1	Scheda elenco sostanze chimiche
1	MRC4 Building Product Disclosure and Optimization - Opzione 2	Assenza di sostanze pericolose
1-2	MRc5 Construction and Demolition Waste Management	Imballaggio ACC
2	MRc6 PBT Source Reduction Lead, Cadmio, Cooper	Cadmio e Piombo free
1-3	EQc2 Low Emitting Material - Emissioni	N.D.
1-3	EQc2 Low Emitting Material - Contenuti	Report Test 236/L del 31/05/2018
1-2	EQc6 Interior Lighting	LRV - cartella colore GLOSS - scheda tecnica



Products are not reviewed or certified under LEED. LEED credit requirements cover the performance of materials in aggregate, not the performance of individual products or brands. For more information on LEED, visit [www.usgbc.org/leed](http://www.usgbc.org/leed)