

Gradiente Active

Idropittura termoisolante per interno antimuffa

Pittura anticondensa, formulata con particolari microsfere cave che le conferiscono un basso coefficiente di trasmissione termica in modo da assicurare una minima differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l'aria. Questo evita la condensa e garantisce una riduzione di umidità sulle pareti trattate con minore dispersione di calore e maggiore resistenza contro gli attacchi batterici. È pertanto indicata per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.



Contribuisce ai seguenti crediti del rating system LEED™

Punti	LEED BD+ C V4 credito	Conformità
1	MRC4 Building Product Disclosure and Optimization - Opzione 1	Scheda elenco sostanze chimiche
1	MRC4 Building Product Disclosure and Optimization - Opzione 2	Assenza di sostanze pericolose
1-2	MRC5 Construction and Demolition Waste Management	Imballaggio PP 05
2	MRC6 PBT Source Reduction Lead, Cadmio, Cooper	Cadmio e Piombo free
1-3	EQc2 Low Emitting Material - Emissioni	Report Test 463/L e 464/L 08/09/2018
1-3	EQc2 Low Emitting Material - Contenuti	634 del 19/12/2018
1-2	EQc6 Interior Lighting	LRV - cartella colore GLOSS - scheda tecnica



Products are not reviewed or certified under LEED. LEED credit requirements cover the performance of materials in aggregate, not the performance of individual products or brands. For more information on LEED, visit www.usgbc.org/leed