

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стенен грунд, съставен от синтетични смоли във водна дисперсия, по специална технология, чрез която се формира изключително покритие, което осигурява сигурно сцепление върху различни видове основи, изолационни качества и укрепване. Гарантира хомогенност на абсорбцията и оттук равномерност на покритието и отлична адхезия на следващите слоеве. Вследствие на вида смола и специалните пластинчати пигменти, съдържащи се в него, се осигурява високо дишане, по-голяма устойчивост на цвета, и намаляване на броя слоеве по време на боядисването.	
СЪСТАВ	Цветен продукт на база синтетични смоли във фаза на разтвор и селектирани инертни вещества.	
СВОЙСТВА	ПОКРИВНОСТ АДХЕЗИЯ ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИ ПОВЪРХОНСТИ ДИФУЗИЯ НА ВОДНА ПАРА СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО СЪХНЕНЕ СУХА МАСА В ТЕГЛО	ДОБРА ОТЛИЧНА ОТЛИЧНА 1350–1450g/l Повторно 5-8h; Изцяло 24h 58-62%
СЪХРАНЕНИЕ	Годност на продукта - 1 година, при съхранение в оригиналните опаковки и при температура от +5°C до +30°C.	
ОЦВЕТЯВАНЕ	Бял AC16. Цветовата гама може да се разшири в нюансите, показани в цветовите каталози <i>Tucano</i> , <i>Spazio 100</i> и <i>Area 115</i> . Оцветяването се реализира по системата Arreghini Color16. Между две партии при оцветяване е възможно да има леки различия в нюансите, затова се препоръчва конкретна обработка с продукта да се завършва с боя от една партия.	
ПРИЛОЖЕНИЕ	Директно приложение, като предпазен слой върху стари бои, алкални основи, като мазилки с различен състав (цимент, гипс, готови смеси, топлоизолация), бетон, фиброцимент; еднослойно. Основа за акрилни, еластомерни или силоксанови водоразредими бои от линия <i>K81</i> и <i>Fasadecap</i> .	
СРЕДСТВА	Валяк, Четка, Шприц.	
РАЗРЕЖДАНЕ	30-40% от обем с вода	
РАЗХОД	8-10 m ² /l за слой	
ТЕМПЕРАТУРА	+5°C +30°C	
ПРИ НАНАСЯНЕ		
ОБЩО ОПИСАНИЕ	Цветен, консолидиращ грунд на база смоли във водна дисперсия, по технологията <i>Elioket</i> за директно приложение, като предпазен слой върху стари бои, алкални основи, като мазилки с различен състав (цимент, гипс, готови смеси, топлоизолация), бетон, фиброцимент; еднослойно със среден разход 110ml/m ² . Съвместим с акрилни и силоксанови водоразредими бои.	
ПРЕПОРЪКИ	За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на CAP Arreghini за начина на прилагане и техническата схема.	

Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени. Техническата информация има приблизителен характер. Поради огромното разнообразие от повърхности и условия на приложение, е препоръчително да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретна реализация.