

ХАРАКТЕРИСТИКИ Замазка във вид на паста, за вътрешна употреба, за дърво или строителни материали, със запълващи функции. Шлайфа се на сухо. Прилепва към различни материали и се характеризира с добра обработваемост.

СВОЙСТВА	АДХЕЗИЯ ВЪРХУ ДЪРВО И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	BUONA
	ПРЕПОКРИВАНЕ С РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ	BUONA
	СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	1700-1900 g/l
	СЪХНЕНЕ	Изцяло 24 h
	ТВЪРДА МАСА В ТЕГЛО	67-71 %

СЪХРАНЕНИЕ Продуктът има трайност година при съхранение в оригиналните опаковки и температура между +5°C и +30°C.

ОЦВЕТАВАНЕ Бял.

ПРИЛОЖЕНИЕ За вътрешна употреба, за запълване на отвори, пукнатини, неравности или за изглаждане на дърво и различни мазилки, гипсокартон, бетон. След шлайфане може да бъде препокрито с продукти на водна основа или на база разтвор. Инструментите се измиват веднага след употреба с вода.

СРЕДСТВА Стоманена шпатула или маламашка.

РАЗРЕЖДАНЕ Готов за употреба.
ТЕМПЕРАТУРА +5°C +30°C
ПРИ НАНАСЯНЕ

ОБЩО ОПИСАНИЕ Замазка във вид на паста, за вътрешна употреба, за дърво или строителни материали, със запълващи функции, шлайфане на сухо, за запълване на дупки, пукнатини, неравности или за изглаждане, както на дървесина, така и на различни мазилки, гипсокартон, бетон.

ПРЕПОРЪКИ За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на CAP Arreghini. Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени. Съдържащите се технически данни имат индикативен характер. Поради огромното разнообразие от повърхности и условия на приложение, е препоръчително да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретна реализация.