

Absolutecap

Pintura plástica mate superlavable para interiores con acabado aterciopelado



Pintura antirreflejo para interiores, superlavable y mate, que garantiza una excelente cobertura con un perfecto enmascaramiento de posibles retoques. Disponible en una amplia selección de tonos de alto impacto cromático, muy cubrientes, es ideal para ambientes domésticos y profesionales. No requiere fijador y es ideal para expresar el propio estilo en el diseño interior.

Ideal para la decoración y protección de espacios interiores como cocinas, salones y baños.



línea **ECOLORA**



**ALTA RESISTENCIA AL LAVADO
EXCELENTE COBERTURA EN TODOS LOS
TONOS**



**ACABADO MATE
TONOS INTENSOS
ALTO RENDIMIENTO**



**BAJO IMPACTO AMBIENTAL
APLICACIÓN DIRECTA SIN FIJADOR**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Absolutecap

Pintura plástica mate superlavable para interiores con acabado aterciopelado

COMPOSICIÓN

Producto libre de APEO formulado con resinas acrílicas en dispersión acuosa e inertes seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Pintura mural a base de agua para interiores, fácilmente aplicable, con tiempos de secado que permiten un rápido uso de los espacios; ideal para uso profesional, con alta compatibilidad, excelentes propiedades de adhesión, poder

ubriente y cobertura sobre distintos tipos de soporte.

CAMPO DE APLICACIÓN

Por sus características de excelente adhesión y opacidad, es ideal para aplicaciones directas sobre placas de yeso sin imprimación previa. Gracias a su calidad, representa la solución estética y técnica a las diversas necesidades de pintura con un alto nivel de acabado. La película, elástica y resistente, ofrece alta resistencia a la

penetración de manchas y suciedad; además, es altamente resistente al lavado, permitiendo que las superficies pintadas soporten fuertes abrasiones y facilitando la limpieza.

EFFECTO ESTÉTICO

Muy cubriente, en la mayoría de los casos el fondo del mismo color puede cubrirse con una sola capa. También permite obtener colores muy intensos, con facilidad de retoque, para lograr acabados de gran calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Brocha, rodillo, pulverización airless
SOPORTE	Exento de polvo, correctamente pretratado
RENDIMIENTO	10-12 m ² /l por capa
GLOSS	< 10
RESIDUO SECO EN PESO	55-59 % en peso
SECADO	Repintable a las 3 h, secado completo 10 días
DILUCIÓN	Rodillo, brocha: 15-30 % con agua en volumen Pulverización airless: 0-10 % con agua en volumen
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura: +5°C a +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consultar la ficha técnica descargable en la página web: www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK

BLANCO

La gama de tonos puede ampliarse a las tonalidades de la carta correspondiente y de las muestras Tintoretto, Archipalette y NCS. Los tonos se pueden realizar con el sistema Arreghini Colors 16.

ENVASES: 1L - 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con sistema certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it


made in Italy