TECHNISCHES DATENBLATT

B1

Desinfektion gegen Schimmel für Mauerwerk

ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

EIGENSCHAFTEN

Wässrige Dispersion eines Fungizids mit breitem Wirkungsspektrum gegen verschiedene Schimmelarten und sehr niedriger Toxizität. Dieses Produkt hinterlässt nach der Anwendung keine unangenehmen Gerüche.

TECHNISCHE DATEN

		Methode
SPEZIFISCHES GEWICHT	975–1025 g/l	Innen PF3
TROCKNUNG	Überstreichbar 5-8Std.; Komplett 18Std.	Innen PF2

LAGERUNG

Das Produkt ist 1 Jahr haltbar, wenn es im Originalbehälter bei einer Temperatur zwischen +5°C und +30°C gelagert wird.

ANWENDUNGS-WEISE

Wird verwendet als Desinfektionsbehandlung auf Mauerwerk in einem Schimmelschutzsystem für Innenbereiche oder im Schimmel- und Algenschutzsystem für Außenbereiche, um bereits vorhandenen Schimmel abzutöten. Gebrauchsfertig, wird mit dem Pinsel, Spritzgerät oder der Rolle vor dem Abbürsten direkt auf den Schimmel und dann auf die gesamte Oberfläche auftragen. Kann auch vorbeugend, circa alle sechs Monate, mit der Sprayflasche auf schimmelanfällige Wände aufgetragen werden, um die Häufigkeit der Instandhaltungsarbeiten zu reduzieren.
Wird auch in einer Menge von circa 0,5% verdünnten Anstrichfarben beigemischt, die vor dem Gebrauch längere Zeit auf der Baustelle gelagert werden. Auf diese Weise wird vermieden, dass die durch die Verdünnung entstandene bakterielle Verunreinigung die Qualität der Anstrichfarbe beeinträchtigt.

WERKZEUGE

Rolle, Pinsel, Spritzgerät.

ERGIEBIGKEIT

10-12 m^2/l

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

ANWENDUNGS-TEMPERATUR

+5°C +30°C

EINTRAG IM PRODUKT-VERZEICHNIS

Farbloses Schimmelschutzmittel auf der Basis von wasserlöslichen Fungiziden. Wird während der Vorbereitungsphase in einem Schimmel- und Algenschutzsystem verwendet, um bereits vorhandenen Schimmel abzutöten mit einem Verbrauch von 100 ml/m^2.

HINWEISE

Für eine fachmännische Ausführung der Arbeit müssen unbedingt die Anweisungen für die Vorbereitung der Oberfläche befolgt werden, die im Book CAP Arreghini enthalten sind. Die spezifischen Daten wurden bei +23°C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% bestimmt. Unter anderen Bedingungen ändern sich die Daten und folglich auch die Zeiten zwischen den verschiedenen Vorgängen.
Die enthaltenen technischen Informationen stellen nur Richtwerte dar. Aufgrund der großen Vielfalt der Untergründe und Anwendungsbedingungen empfiehlt es sich, die Gebrauchstauglichkeit und die Wirksamkeit des Produkts durch Proben auf dem zu behandelnden Untergrund zu überprüfen.

CAP ARREGHINI SpA 30026 PORTOGRUARO/VE Viale Pordenone, 80 Tel.0421 278111 Fax 0421 75498/ 0421 278115
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001