

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водный раствор фунгицидного агента, выбранного из-за широкого спектра действия против различных видов плесени, а также из-за его очень низкой токсичности. Это материал, после применения не выдает никаких неприятных остаточных запахов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

		Метод определения
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	975–1025 г/л	Внутренний PF3
ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой 5-8ч; Полная 18ч	Внутренний PF2

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

**МЕТОД
ПРИМЕНЕНИЕ**

Как дезинфицирующая обработка поверхностей стен в системе против плесени для внутренней отделки, или в системе против плесени и против водорослей для наружного применения, что бы обеспечить уничтожение существующей плесени. Готов к использованию, кистью, распылителем или валиком, непосредственно на плесень до чистки и после этого по всей поверхности или распылителем на стенах подверженных плесени в профилактической форме примерно каждые шесть месяцев, таким образом, обеспечивая менее частой реставрации.

Может быть добавлен в степени около 0,5%, в разбавленных красках, которые остаются на стройки в течение большого времени, прежде чем их использовать. Таким образом, удастся избежать, большинство бактериальных загрязнений с последствием разбавления может повредить краску.

ИНСТРУМЕНТЫ

Валик, Кисть, Распылитель.

РАСХОД

10-12 м²/л.

РАЗВЕДЕНИЕ

Готов к использованию.

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ**

От +5°С до +30°С

**СТАТЬЯ ИЗ
ТЕХЗАДАНИЯ**

Против плесневый бесцветный материал на основе фунгицидов растворимых в воде, для применения в стадии предварительного пользования в против плесневых и против грибковых системах для обеспечения уничтожения плесени, с расходом 100 мл/м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.