Capwhite Active

Atmungsaktive Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft und hohem Weißgrad mit Schimmelschutz

Innenwandfarbe auf Wasserbasis, schimmelresistent, mit hoher Atmungsaktivität und hohem Weißgrad, leicht aufzutragen, mit kurzen Trocknungszeiten, die eine schnelle Nutzung der Räume ermöglichen. Ideal für den professionellen Einsatz dank ausgezeichneter Kompatibilität, Haftung, Füllkraft und Deckkraft auf verschiedenen Untergründen.

Die Farbe ist mit einem Fungizid versehen, das wirksam gegen verschiedene Schimmelarten ist und wasserunlöslich bleibt, wodurch die behandelte Oberfläche langfristig intakt und unverändert bleibt.

linea **SANACAP**

HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT
SCHIMMELRESISTENT
LANG ANHALTENDE FUNGIZIDE WIRKUNG

HOHER WEISSGRAD
MATTE UND DECKENDE OBERFLÄCHE

SCHMUTZRESISTENT
HOHE FÜLLKRAFT

ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Capwhite Active

Atmungsaktive Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft und hohem Weißgrad mit Schimmelschutz

ZUSAMMENSETZUNG

APEO-freies Produkt, formuliert mit Vinylacetat/Acrylat-Dispersionen und ausgewählten Zuschlagstoffen.

EIGENSCHAFTEN

Innenwandfarbe auf Wasserbasis mit hoher Atmungsaktivität und hohem Weißgrad, leicht aufzutragen, mit kurzen Trocknungszeiten, die eine schnelle Nutzung der Räume ermöglichen. Ideal für den professionellen Einsatz, mit ausgezeichneter Kompatibilität, Haftung, Füllkraft und Deckkraft auf verschiedenen Untergründen.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet zur Dekoration und zum Schutz unterschiedlichster Untergründe, neu oder in Renovierung, wie z. B. Putz verschiedener Zusammensetzung (Zement, Kalk, Fertigmischungen), Beton, Faserzement, Gipskartonplatten, Spachtelungen sowie alte Anstriche. Ideal überall dort, wo eine schnelle und kostengünstige Wartung gewünscht ist.

ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Die Qualität ermöglicht eine ästhetische und technische Lösung für unterschiedliche Malanforderungen mit gutem Finish. Der Film weist geringe Staubaufnahme auf und lässt sich leicht mit einem feuchten Schwamm reinigen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

ANWENDUNG	Rolle, Pinsel, Spritzen
UNTERGRUND	Staubfrei, entsprechend vorbehandelt
ERGIEBIGKEIT	Ergiebigkeit: 8–10 m²/l pro Anstrich
GLANZ	Glanz: <5
TROCKENRÜCKSTAND IN GEWICHT	Trockenrückstand: 65–69 % in Gewicht
TROCKNUNGSZEIT	Überstreichbar nach 4–6 Stunden, vollständig ausgehärtet nach 5 Tagen
VERDÜNNUNG	Verdünnung: Rolle/Pinsel 20–30 % mit Wasser, Airless-Spritze 0–10 % mit Wasser
ANWENDUNGSBEDINGUNGEN	Anwendungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Für weitere Informationen zum Produkt und zum Anwendungszyklus konsultieren Sie das technische Datenblatt, das auf der Website www.caparreghini.it heruntergeladen werden kann.

VERFÜGBARE FARBEN AUF LAGER

Weiß

GEBINDE: 4 L – 14 L

ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Unternehmen mit zertifiziertem System nach UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf
www.caparreghini.it

made in Italy