

Ecocap

Extra matte, abwaschbare Dispersionsfarbe für Innenräume



Abwaschbare Innenfarbe, matt und reflexionsfrei. Garantiert eine kompakte und homogene Oberfläche auch auf großen Flächen bei Gegenlicht und lässt sich sehr leicht ausbessern. Erhältlich in einer breiten Auswahl an Farbtönen mit ausgezeichneter Deckkraft und hoher Haftung auf verschiedenen Untergründen – ohne Grundierung: Altanstriche, Gipskarton, Gipsglättungen, Putze unterschiedlicher Zusammensetzung, Beton und Faserzement sowie Plattenmaterialien für Messebauten.

Ideal für den Einsatz in großen Räumen, wo sie ihre maximale Anti-Reflex-Wirkung entfaltet.



linea **ECOLORA**



**HOHE WASCHBESTÄNDIGKEIT
SEHR GUTE DECKKRAFT**



**NULL-GLANZ-FINISH
ANTIREFLEX
HOHE ERGIEBIGKEIT**



**GERINGE UMWELTBELASTUNG
DIREKTE ANWENDUNG OHNE
GRUNDIERUNG
SCHNELLE TROCKNUNG**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Ecocap

Extra matte, abwaschbare Dispersionsfarbe für Innenräume

ZUSAMMENSETZUNG

APEO-freies Produkt, formuliert mit Vinylacetat-/Acrylatdispersion und ausgewählten Füllstoffen.

EIGENSCHAFTEN

Innenwandfarbe auf Wasserbasis, waschbeständig und hoch diffusionsfähig. Leicht zu verarbeiten, mit Trocknungszeiten, die eine schnelle Wiederbenutzung der Räume ermöglichen. Ideal für den professionellen Einsatz, da sie über hohe Kompatibilität, ausgezeichnete Haftung, Füllkraft und Deckvermögen auf

unterschiedlichen Untergründen verfügt.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für die dekorative Beschichtung und den Schutz, auch in intensiven Farbtönen, mit hervorragendem ästhetischen Ergebnis und geringen Kosten. Anwendbar auf neuen oder instand zu setzenden Untergründen aus verschiedenen Materialien wie Putze unterschiedlicher Zusammensetzung (zementär, kalkbasiert, vorgemischt), Beton und Faserzement, Gipskarton, Spachtelungen, Altanstriche sowie Platten aus unterschiedlichen Materialien für Messe-

und Ausstellungsbauten. Ideal in allen Fällen, in denen eine schnelle und wirtschaftliche Renovierung gewünscht wird.

ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Dank der guten Verlaufseigenschaften und der geringen Spritzneigung gewährleistet die Farbe eine saubere und präzise Anwendung mit Hand- oder Maschinenwerkzeugen. Das Endergebnis ist eine elegante, homogene Oberfläche mit matter Optik, die die Ästhetik unterstreicht und den Räumen visuelle Harmonie verleiht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

ANWENDUNG	Pinzel, Rolle, Airless-Spritzen
UNTERGRUND	Staubfrei, fachgerecht vorbehandelt
ERGIEBIGKEIT	9–11 m ² /l pro Schicht
GLANZ	< 5
TROCKENRÜCKSTAND IN GEWICHT	55–59 % nach Gewicht
TROCKNUNGSZEIT	Überstreichbar nach 3 h, durchgetrocknet nach 10 Tagen
VERDÜNNUNG	Rolle, Pinzel: 15–30 % mit Wasser (Volumen) Airless-Spritzen: 0–10 % mit Wasser (Volumen) Saugfähige Untergründe: erste Schicht 70–100 % mit Wasser (Volumen)
ANWENDUNGSBEDINGUNGEN	Temperatur +5 °C bis +30 °C

Für weitere Informationen zum Produkt und zum Anwendungszyklus konsultieren Sie das technische Datenblatt, das auf der Website www.caparregghini.it heruntergeladen werden kann.

VERFÜGBARE FARBEN AUF LAGER

WEISS

Die Farbauswahl kann anhand der entsprechenden Farbkarte sowie der Farbfächer Tintoretto, Archipaletta und NCS erweitert werden. Die Farbtöne sind mit dem System Arreghini Colors 16 herstellbar.

GEBINDE: 1L - 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparregghini.it - www.caparregghini.it

Unternehmen mit zertifiziertem System nach UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf



www.caparregghini.it

