

EIGENSCHAFTEN

Abwaschbare Wanddispersionsfarbe für Innenräume, sehr atmungsaktiv, leicht aufzutragen mit Trocknungszeiten, die eine schnelle Nutzung der Wohnräume erlauben. Sie ist dank der guten Kompatibilität, Haftungseigenschaften, Füllvermögen und Deckkraft auf verschiedenen Untergründen ideal für den professionellen Gebrauch.

Ihre Qualität bietet die optische und technische Lösung für die verschiedensten Ansprüche mit einem ausgezeichneten Endergebnis; damit sie abwaschbar ist, bildet sie einen Film mit geringer Schmutzaufnahme und ist mit einem feuchten Schwamm leicht zu reinigen.

Die Eigenschaften, bezüglich zweckmäßiger Konsistenz und eingeschränkter Neigung zu spritzen, ermöglichen die Verarbeitung von Hand oder mit mechanischen Arbeitsgeräten und garantieren ein Endresultat von gleichmäßig schönem Aussehen. Die Opazität der Farbe führt zu einem gleichmäßigen Aussehen, selbst auf großen Flächen im Gegenlicht.

Anstrich mit geringen Umweltauswirkungen und reduzierter Umweltverschmutzung, formuliert mit nahezu emissionsfreien Maßnahmen, um das Wohlbefinden der Nutzer und der in der Umwelt lebenden Menschen zu erhalten; Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Klasse A + gemäß dem entsprechenden Prüfbericht.

ZUSAMMEN- SETZUNG

APEO-freies Produkt, formuliert mit Harzen auf Vinyl/Acryl-Acetat in wässriger Dispersion und ausgewählten Zuschlagstoffen.

EIGENSCHAFTEN VON DRY

	Klasse EN13300	Methode	Wert
Glanz	Matt	UNI EN ISO 2813	Gloss < 5
Schmutzaufnahme	Niedrig	UNI 10792	$\Delta L > 3 \text{ e } \leq 9$
Nassabriebe- ständigkeit	3	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} \geq 20 \text{ e } < 70 \mu$
Deckvermögen	2 (10m ² /l)	UNI EN ISO 6504-3	$\geq 98 \text{ e } < 99.5 \%$
VOC Richtlinie 2004/42/CE: Innenanstriche für Wände und Decken (matt).			< 30 g/l
Trockenrückstand in Gewicht		Innen PF25	65-69 %

TECHNISCHE DATEN

Dichte	Innen PF3	1450–1600 g/l
Trocknung	Innen PF2	Überstreichbar 3 Std.; Komplet 18Std.
Deckvermögen	Innen PF11	> 98 %

LAGERUNG

Das Produkt ist 1 Jahr haltbar, wenn es im Originalbehälter bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C gelagert wird.

FARBEN

Weiss.

Die Farbpalette kann mit den Tonalitäten der Farbkarte P und T des Musters Tintoretto erweitert werden. Die Farben können mit dem System Arreghini Colors 16 realisiert werden. Zwischen einer Produktion und der nächsten kann sich die Farbe leicht ändern, deshalb muss die Arbeit mit derselben Produktion fertiggestellt werden.

ANWENDUNG

Geeignet zum Dekorieren und zum Schutz von neuen oder instandzusetzenden

Konstruktionen, auch in intensiven Farben, mit optimalen, gut aussehenden Resultaten bei niedrigen Kosten. Wird auf verschiedenen Untergründen eingesetzt, wie auf Putz unterschiedlicher Zusammensetzung (Zement, Kalkbasis, Fertigputz) Beton und Faserzement, Gipskarton, Ausgleichsputz aus Stuck und alten Anstrichen und Paneele aus diverserem Material für Messestände, sowie in allen Fällen, in denen ein Produkt benötigt wird, das die Kriterien für eine schnelle und kostengünstige Instandhaltung erfüllt.

Dank der Feinheit, ist das Produkt geeignet für Untergründe mit gleichmäßiger Oberflächenstruktur, da es die Struktur reproduziert und daher kann es auch als Deckschicht für Verkleidungen aus Gewebe, Glasfasern und ähnlichen Materialien verwendet werden.

Beim Auftragen mit Spritzgeräten ist darauf zu achten, dass der Untergrund staubfrei ist und eine zu feine Zerstäubung des Produkts ist zu vermeiden, indem der Druck, die Düse und die Verdünnung so eingestellt werden, dass die Farbe die Oberfläche korrekt benetzt. Auf Oberflächen, die von biologischen Verunreinigungen befallen sind, pro 14 Liter Farbe 2 Liter Schimmelschutz A10 hinzufügen.

WERKZEUGE

Rolle, Pinsel, Spritzgerät.

VERDÜNNUNG

Rolle, Pinsel: 15-25% in Volumen mit Wasser.

Absorbierende Untergründe: erste Schicht 70-100% in Volumen mit Wasser.

Spritzgerät Airless: 10-15% in Volumen mit Wasser.

ERGIEBIGKEIT

9-11 m²/l pro Schicht

ANWENDUNGS- TEMPERATUR

+5°C +30°C

ANSTRICH- SYSTEM

Ausgleichsputz aus Zement, Kalkzementmörtel, Putze auf Hydraulkalkbasis, Ausgleichsputz aus Stuck, Gipskarton, Stahlbeton, Betonfertigteile, neue und alte abwaschbare Anstriche ohne Schimmel

1. Staubspuren entfernen, eventuelle Spachtelarbeiten mit *Stucco Light* ausführen;
2. Auf die saubere Oberfläche zwei Schichten *Ecolora Ecocap* im Abstand von 4-6 Std. auftragen.

Ausgleichsputz aus Gips, Tempera-Anstriche und andere stark absorbierende Untergründe

Eine erste Schicht *Ecolora Ecocap* mit dem Pinsel oder der Rolle auftragen. Die Anwendung mit dem Spritzgerät ist zu vermeiden. Das Produkt zu 70-100% in Volumen mit Wasser verdünnen. Der Absorptionsgrad eines Tempera-Anstrichs kann folgendermaßen beurteilt werden: nach dem Auftragen der ersten Schicht kontrollieren, ob sich viele Luftblasen bilden. In diesem Fall ist die Absorption zu groß, und der alte Anstrich ist komplett zu entfernen, indem er mit ausreichend Wasser benetzt und mit einem Spachtel abgeschabt wird.

EINTRAG IM PRODUKT- VERZEICHNIS

Farbe in wässriger Dispersion, für Innenräume, abwaschbar der Klasse 3, die mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 220 ml/m² aufgetragen wird.

HINWEISE

Für eine fachmännische Ausführung der Arbeit müssen unbedingt die Anweisungen für die Vorbereitung der Oberfläche befolgt werden, die im Book CAP Arreghini enthalten sind. Die spezifischen Daten wurden bei +23°C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% bestimmt. Unter anderen Bedingungen ändern sich die Daten und folglich auch die Zeiten zwischen den verschiedenen Vorgängen.

Die enthaltenen technischen Informationen stellen nur Richtwerte dar. Aufgrund der großen Vielfalt der Untergründe und Anwendungsbedingungen empfiehlt es sich, die Gebrauchstauglichkeit und die Wirksamkeit des Produkts durch Proben auf dem zu

behandelnden Untergrund zu überprüfen.