

EIGENSCHAFTEN

Spachtelmasse zum Füllen von Löchern und Rissen an Wänden im Innen- und Außenbereich. Die Paste besteht aus elastischen Acrylcopolymeren und synthetischen Fasern und bildet eine Beschichtung, die widerstandsfähig gegen Mikrorisse ist. Sie trocknet schnell und gleichmäßig und erfordert keine Vorbehandlung. Sie behält auch bei Temperaturen unter 0 °C eine hohe Elastizität.

ZUSAMMENSETZUNG

Auf Basis von Acrylharzen mit innerer Elastizität, ausgewählten Zuschlagstoffen und synthetischen Fasern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	WERT	
ALKALI-BESTÄNDIGKEIT	AUSGEZEICHNET	
DECKVERMÖGEN	GUT	
ELASTIZITÄT	AUSGEZEICHNET	
TROCKENSCHADEN IN GEWICHT	68-72	Innen PF25
TROCKNUNG	Überstreichbar nach 4-5 Stunden; vollständig nach 72 Stunden	Innenbereich PF2

SPEZIFIKATION

	WERT	METHODE
TROCKNUNG	Berührung max. 4 h	Innen PF2

LAGERUNG

Das Produkt ist bei Lagerung in den Originalbehältern bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +30 °C 1 Jahr lang haltbar.

FARBEN

Weiß.

ANWENDUNG

Elasto Stucco wird in einem oder mehreren Arbeitsgängen auf Risse und Spalten aufgetragen, ohne dass Rissbildung zu befürchten ist. Die zu verspachtelnde Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Staub und losem Material sein. Es wird in allen Fällen verwendet, in denen Wasser- oder Feuchtigkeitseintritt aufgrund von Rissen durch Setzung oder aus anderen Gründen auftritt oder zu erwarten ist. Mit Gewebeeinlage aufgetragen, ist es ideal für Fugen, die nicht auf dem Untergrund haften, oder zur Reparatur von größeren Rissen.

WERKZEUGE

Spachtel.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

ANWENDUNGSTEMPERATUR

+5 °C bis +30 °C

POSITION

Spachtelmasse zum Füllen von Löchern und Rissen an Wänden im Innen- und Außenbereich, gebrauchsfertig zum Auftragen mit einer Spachtel.

HINWEISE

Für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten müssen die in den CAP Arreghini-Handbüchern enthaltenen Hinweise zur Vorbereitung der Oberfläche unbedingt beachtet werden. Die Spezifikationen wurden bei +23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % ermittelt. Unter anderen Bedingungen können die Daten und die Zeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen variieren.

Die technischen Informationen sind unverbindlich. Aufgrund der großen Vielfalt der Untergründe und Anwendungsbedingungen wird empfohlen, die Eignung des Produkts und seine Wirksamkeit durch Versuche am jeweiligen Objekt zu überprüfen.