

# Hydrocap

Hochwertiger, wasserverdünnbarer Lack



Wasserbasierter Lack, erhältlich in glänzender und seidenmatter Ausführung, geeignet für langlebige Beschichtungssysteme auf Holz-, Metall- und Kunststoffstrukturen im Außen- und Innenbereich. Die hohe Qualität ermöglicht ästhetische und technische Lösungen für verschiedene Lackieranwendungen, mit exzellentem Finish sowie maximalem Schutz und Farbbeständigkeit im Außenbereich, selbst bei starker Witterungseinwirkung.

**Geeignet zum Schutz von Außen- und Innenstrukturen wie Tischen, Geländern, Türen, Zäunen, Dachböden, Pflanzgefäßen, Pavillons, Balken und Heizkörpern.**

Linea **LASURCAP**



**LANGANHALTENDER SCHUTZ**



**WITTERUNGSBESTÄNDIG  
UND UV-BESTÄNDIG  
DIREKTHAFTUNG AUF ZINK  
HOCH ABRIEBFESTER FILM  
HOHE HAFTUNG UND DECKKRAFT**



**HOHER WEISSGRAD  
HOHE ÄSTHETISCHE HOMOGENITÄT  
NICHT VERGILBENDES FINISH  
GLEICHMÄSSIGE SCHICHTDICKE**



**HAFTUNG AUF VERSCHIEDENEN  
UNTERGRÜNDE  
EINFACH AUFZUTRAGEN  
GERUCHLOS**



**ARREGHINI**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Hydrocap

## Hochwertiger, wasserverdünnbarer Lack

### ZUSAMMENSETZUNG

Mit Styrol-Acryl-Harzen in wässriger Emulsion und lichtstabilen ausgewählten Pigmenten formuliertes Produkt.

### EIGENSCHAFTEN

Hydrocap wird aus ausgewählten, umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt und bietet maximale UV-Beständigkeit sowie Schutz im Außenbereich unter starker Witterungseinwirkung.

### ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet zum Schutz neuer oder instandgesetzter Objekte im Innen- und Außenbereich. Es sorgt für ein Finish mit hoher Gleichmäßigkeit und hervorragender Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung. Die angemessene Elastizität und Abriebfestigkeit erzeugen einen Film, der stabil, schön und widerstandsfähig bleibt, selbst bei dimensionsbedingten Bewegungen

des Untergrunds durch wechselnde klimatische Bedingungen. Dank guter Fließfähigkeit, geringer Tropfneigung, gleichmäßiger Schichtdicke und Kantenabdeckung ist es sowohl für professionelle Anwendungen als auch für Heimwerker einfach aufzutragen.

### ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Die Zusammensetzung sorgt für ein kompaktes, gleichmäßiges Finish mit nicht vergilbendem Film.

## TECHNISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

APPLIKATION	Rolle, Pinsel, Spritzauftrag
UNTERGRUND	Holz, Metall, Kunststoff, verzinkter Stahl, Aluminium
ERGIEBIGKEIT	10–12 m <sup>2</sup> /l pro Schicht
GLANZGRAD	Glänzend 70–80, seidenmatt 30–40
TROCKNUNG	Überstreichbar nach 4 h, vollständig ausgehärtet nach 5 Tagen
VERDÜNNUNG	5–15 % mit Wasser verdünnbar (Volumenanteil)
APPLIKATIONSBEDINGUNGEN	Temperatur +15 °C bis +30 °C

Für weitere Informationen zum Produkt und zum Anwendungszyklus siehe das technische Datenblatt auf der Website [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

## LAGERFARBEN

### Hydrocap Lucido



WEISS AC 16


### Hydrocap Satin



WEISS AC 16



RAL 1013



RAL 7035



SCHWARZ



RAL 6005



RAL 8016

Die Farbpalette kann um die Farbtöne der Farbtafeln Tintoretto und RAL erweitert werden.

GEBINDE: 0,750L - 2,5L



**CAP ARREGHINI SpA**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Unternehmen mit zertifiziertem Managementsystem UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

made in Italy