

ХАРАКТЕРИСТИКИ Грунтовка для стен, сформулирована с синтетическими смолами диспергированных в воде со специальной технологией, что позволяет образование определенной пленки, которая обеспечивает безопасное сцепление на различных типах поверхности, с изолирующей и консолидационной способностью.

Гарантирует однородность впитывания и в следствии однородную отделку и отличное сцепление для последующих красок.

Благодаря виду смолы и специальных пластинчатых пигментов, содержащихся в нем, гарантирует высокую воздухопроницаемость, обеспечивает лучшую стойкость цвета и экономию слоев во время цикла покраски.

СОСТАВ Пигментированный грунт на основе синтетических смол в водной дисперсии и отборных инертных материалов.

СВОЙСТВА СУХОЙ ФИЛЬМЫ			Метод
	УКРЫВИСТОСТЬ	ХОРОШАЯ	
	СЦЕПЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ОТЛИЧНОЕ	
	ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА	ОТЛИЧНАЯ	
	ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	58-62%	PF25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Метод
	ПОКРЫТИЕ	80-90	PF11
	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1350–1450 г/л	PF3
	ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой 5-8ч; Полное 24ч	PF2

ХРАНЕНИЕ Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ЦВЕТА Белый AC16.
Цветовая гамма может быть расширена по соответствующим веерам Area115, Spazio 100, Tuscano. Колеровка осуществляется по системе Arreghini Colors 16. Оттенки цветов разных партий колеровки могут слегка отличаться, вследствие чего работу необходимо завершать с помощью одной партии.

ПРИМЕНЕНИЕ Непосредственно как предварительный слой на старые краски, щелочные поверхности такие как штукатурки различного состава (цементн, известь, строительные смеси, выравниватели для теплоизоляции), бетон и фиброцемент один слой. Можно перекрывать акриловыми, эластомерными и силиконовыми красками линии *K81* и *Fasadecap*.

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, Валик, Распылитель.

РАЗБАВЛЕНИЕ 30-40% в объеме с водой

РАСХОД 8-10 м²/л на слой

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ** От +5°С до +30°С

**СТАТЬЯ ИЗ
ТЕХЗАДАНИЯ**

Пигментированный консолидационный грунт на основе смол, диспергированных в воде с технологией *Eliokem* применяться непосредственно в качестве предварительного слоя на старые краски, щелочные поверхности такие как штукатурки различного состава (цементн, известь, строительные смеси, выравниватели для теплоизоляции), бетон и фиброцемент один слой со средним расходом 110 мл/м². Совместим с водорастворимыми акриловыми и силоксановыми красками.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.