

Opakite

Pigmentierte, synthetische Holzgrundierung



Pigmentierte lösemittelhaltige Holzgrundierung, schleifbar und geeignet für Beschichtungssysteme von neuen oder instandzusetzenden Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Dank ihrer guten Verlaufseigenschaften und ihres Füllvermögens ermöglicht sie den nachfolgenden Deckschichten eine gleichmäßige und homogene Haftung auf der Oberfläche.

Ideal als erste Schicht im Beschichtungssystem mit pigmentierten lösemittelhaltigen Decklacken auf Konstruktionen und Gegenständen im Innen- und Außenbereich wie Fenster- und Türrahmen, Türen, Fenstern sowie Innenmöbeln.

Linea LASURCAP



HOHE HAFTUNG
HOHES FÜLLVERMÖGEN
HOHE ELASTIZITÄT
AUSGEZEICHNETE SCHLEIFBARKEIT



HOHE ÄSTHETISCHE HOMOGENITÄT
GLEICHMÄSSIGE SCHICHTDICKE



EINFACH ZU VERARBEITEN
TROPFENFEST



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Opakite

Pigmentierte, synthetische Holzgrundierung

ZUSAMMENSETZUNG

Pigmentiertes Produkt auf Basis von alkydischen Harzen in Lösungsmittel und ausgewählten Füllstoffen.

Dimensionsänderungen des Holzes ausgleicht und die Haftung sowie die gleichmäßige und homogene Ausbildung der nachfolgenden Deckschichten gewährleistet.

auf rohen Oberflächen verschiedener Holzarten von Bauteilen im Innen- oder Außenbereich, im Beschichtungssystem mit pigmentiertem Alkyd-Decklack.

EIGENSCHAFTEN

Nach dem Auftragen bildet es einen besonders elastischen und widerstandsfähigen Grundfilm, der die

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für den Einsatz im privaten und professionellen Bereich, als erste Schicht

TECHNISCHE PRODUKTMERKMALE

ANWENDUNG	Pinsel, Rolle
UNTERGRUND	Holz
ERGIEBIGKEIT	12–14 m ² /l pro Schicht
TROCKNUNG	Überstreichbar nach 18–24 h, vollständig ausgehärtet nach 5 Tagen
VERDÜNNUNG	Bis zu 8 % Volumen mit Terpentinersatz VD 100 verdünnbar
VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN	Temperatur +5 °C bis +30 °C

Für weitere Informationen über das Produkt und den Anwendungszyklus siehe das technische Datenblatt, das auf der Website www.caparreghini.it heruntergeladen werden kann

LAGERFARBTONÉ



WEISS

GEBINDE: 0,375 - 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Unternehmen mit zertifiziertem System UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf



www.caparreghini.it

