Powercap

Wasserverdünnbares Acryl-Polyurethan-Lack für Metall, Holz und Kunststoff



Wasserbasierter Lack mit hervorragenden Schutzleistungen, erhältlich in glänzender, seidenglänzender und matter Ausführung, geeignet für langlebige Beschichtungssysteme auf Metall-, Holz- und Kunststoffstrukturen im Außen- und Innenbereich. Er gewährleistet exzellenten Abriebschutz und Schmutzabweisung. Dank seiner hohen Qualität haftet er direkt auf verzinktem Stahl, Aluminium und Leichtmetalllegierungen.

Er erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 für den Einsatz in Räumen, in denen hohe Hygienestandards eingehalten werden müssen, sowie in Bereichen für die Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln.

Geeignet zum Schutz von Außen- und Innenstrukturen wie Tischen, Geländern, Türen, Zäunen, Dachböden, Pflanzgefäßen, Pavillons, Balken und Heizkörpern.

LASURCAP









LANGANHALTENDER SCHUTZ



BESTÄNDIG GEGEN WASCHEN SOWIE
ÜBLICHE REINIGUNGS- UND
DESINFEKTIONSMITTEL
HOCH ABRIEBFESTER FILM
MAXIMALER UV-SCHUTZ
HOHE DECKKRAFT



HOHER WEISSGRAD
HOHE ÄSTHETISCHE HOMOGENITÄT
NICHT VERGILBENDES FINISH
GLEICHMÄSSIGE SCHICHTDICKE



DIREKTHAFTUNG AUF ZINK, ALUMINIUM, KUNSTSTOFF SCHONT GESUNDHEIT UND UMWELT EINFACH AUFZUTRAGEN LEICHT FLECKENENTFERNBAR



Powercap

Wasserverdünnbares Acryl-Polyurethan-Lack für Metall, Holz und Kunststoff

ZUSAMMENSETZUNG

Acryl-Polyurethan-Harzen wässriger Émulsion und lichtstabilen ausgewählten Pigmenten formuliertes

EIGENSCHAFTEN

Powercap wird aus umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt, die minimale VOC-Emissionen gewährleisten, das Wohlbefinden und die Sicherheit der Menschen schützen und die Umwelt schonen.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet zum Schutz neuer oder Objekte instandgesetzter im Außenbereich, Innen- und bietet maximalen UV-Schutz und Schutz Witterungseinflüssen. Zusammensetzung ermöglicht es den behandelten Oberflächen, Abrieb sowie Reinigung mit üblichen Reinigungs- und antibakteriellen Desinfektionsmitteln zu widerstehen. Dank hervorragender Deckkraft und guter Fließfähigkeit, sowohl mit Pinsel als auch Rolle, ist das

Produkt extrem einfach aufzutragen. Da es geruchlos ist, eignet es sich besonders für Anwendungen in schlecht belüfteten Räumen.

ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Die Zusammensetzung sorgt für ein gleichmäßiges, dauerhaft ästhetisches Erscheinungsbild mit nicht vergilbender Oberfläche und hohem Weißgrad.

TECHNISCHE PRODUKTEIGENSCHAFT	TEN
APPLIKATION	Rolle, Pinsel, Spritzauftrag
untergrund	Metall, Holz, Kunststoff, verzinkter Stahl, Aluminium
ERGIEBIGKEIT	9-11 m²/l pro Schicht
GLANZGRAD	Glänzend \geq 70 und \leq 75, seidenmatt \geq 30 und \leq 40, matt \geq 10 und \leq 15
TROCKNUNG	Überstreichbar nach 3 h, vollständig ausgehärtet nach 10 Tagen
verdünnung	Gebrauchsfertig
APPLIKATIONSBEDINGUNGEN	Temperatur +15 °C bis +30 °C

Für weitere Informationen zum Produkt und zum Anwendungszyklus siehe das technische Datenblatt auf der Website www.caparreghini.it

LAGERFARBEN

Powercap Lucido	Powercap Satinato		Powercap Opaco	
WEISS	WEISS	ZECCHINO GOLD	WEISS	
SCHWARZ	SCHWARZ		SCHWARZ	

Die Farbpalette kann um die Farbtöne der Farbtafeln Tintoretto, Tucano, Area 115, Spazio 100, NCS und RAL erweitert werden.

GEBINDE: 0,750L - 2,5L





CAP ARREGHINI SpA ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE) Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

www.caparreghini.it

Folgen Sie uns auf







