

Special W Matt

Schlussanstrich mit Wachseffekt auf Wasserbasis



Wasserbasierte, wachsartige Satin-Finish-Lasur, erhältlich in farblos oder transparent coloriert, von höchster Qualität, geeignet für langlebige Beschichtungssysteme auf Holzobjekten im Innen- und Außenbereich. Sie bietet hohe mechanische Beständigkeit, Witterungs- und UV-Schutz sowie maximale Farbstabilität auch unter extremen Bedingungen. Dank hoher Elastizität, Verträglichkeit, Füllkraft und Haftung kann sie direkt auf verschiedene Arten von Holzschutzmitteln aufgetragen werden.

Geeignet zum Schutz von Außenbereichen wie Türen, Balkonen, Balken, Pavillons, Pergolen, Paneelen, Pflanzgefäßen, Fensterrahmen, Wintergärten und Zäunen.

linea **NOVOLEGNO**



LANGZEITSCHUTZ
MAXIMALE FARBBESTÄNDIGKEIT IM
AUSSENBEREICH



WASSERBESTÄNDIGKEIT
HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN
WITTERUNGSEINFLÜSSE
HOHER UV-SCHUTZ
HOHE ELASTIZITÄT



HOMOGENE OBERFLÄCHE
BETONT DIE MASERUNG DES
HOLZES



GERUCHLOS
AUSGEZEICHNETE
VERLAUFSEIGENSCHAFTEN UND
DECKKRAFT
LEICHT ZU VERARBEITEN, TROPFT
NICHT

 **ARREGHINI**[®]
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Special W Matt

Schlussanstrich mit Wachseffekt auf Wasserbasis

ZUSAMMENSETZUNG

Wasserbasiertes Produkt auf Acryl-Alkydharzbasis mit transparenten Eisenoxiden.

EIGENSCHAFTEN

Special W Matt ist eine satinierte Wachs-Finish-Lasur, die ein ausgezeichnetes Finishniveau mit maximalem Farbschutz und Beständigkeit im Außenbereich gewährleistet, selbst unter starker Belastung und extremen Bedingungen. Sie sorgt zudem für eine gute Porenbetzung bei

minimaler Faserquellung, sodass sie direkt auf Imprägnierungen angewendet werden kann. Umweltfreundliches Produkt.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für Dekoration und Schutz von neuen oder instandgesetzten Holzobjekten verschiedener Holzarten in ländlicher, maritimer oder industrieller Umgebung. Seine Eigenschaften – gleichmäßige Verteilung, geringe Tropfneigung, gleichmäßige Schichtstärke und Kantenabdeckung – machen es sowohl für den professionellen

als auch den privaten Bereich leicht anwendbar. Geruchlos, besonders geeignet für Anwendungen in schlecht belüfteten Räumen.

ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Dank seiner Zusammensetzung ergibt die Lasur ein kompaktes und homogenes Finish mit satinierter Wachsoptik, das die natürliche Holzmaserung hervorhebt. Das Finish bleibt dauerhaft stabil.

TECHNISCHE PRODUKTMERKMALE

ANWENDUNG	Rolle, Pinsel, Aircoat-Spritzpistole
UNTERGRUND	Vorbehandelt, entsprechend geschliffen, frei von Ölen und Harzen
ERTRAG	8-10 m ² /l pro Schicht
GLANZ	±30
TROCKNUNG	Griffest nach 2-3 h, vollständig trocken nach 6 h
VERDÜNNUNG	Pinsel, Rolle: bis zu 10 % in Volumen mit Wasser; Aircoat-Spritzpistole: gebrauchsfertig
BEDINGUNGEN BEIDER ANWENDUNG	Temperatur +5 °C bis +30 °C

Für weitere Informationen über das Produkt und den Beschichtungszyklus konsultieren Sie das auf der Website www.caparreghini.it herunterladbare Datenblatt.

LAGERFARBEN



070 W INCOLORE



071 W PINO



078 W QUERCIA



071 W NOCE



078 W CASTAGNO

* Il prodotto è realizzabile in tutte le tinte presenti nella cartella Novolegno all'acqua. La cartella colori è reperibile presso i rivenditori Cap Arreghini.

GEBINDE: 0,750L - 2,5L - 10L



ARREGHINI
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Unternehmen mit zertifiziertem System UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf



www.caparreghini.it

made in Italy