

EIGENSCHAFTEN

Stuckpaste für Holz, für Innenräume oder Baumaterial mit füllender Wirkung. Kann trocken geschliffen werden. Haftet auf verschiedenem Material und zeichnet sich durch gute Bearbeitbarkeit aus.

PRODUKTEIGENSCHAFT

	Wert	Methode
HAFTUNG AUF HOLZ UND BAUMATERIAL	GUT	
MIT VERSCHIEDENEN PRODUKTEN ÜBERSTREICHBAR	GUT	
TROCKENRÜCKSTAND IN GEWICHT	67-71 %	Innen PF25

TECHNISCHE DATEN

	Wert	Methode
SPEZIFISCHES GEWICHT	1700-1900 g/l	Innen PF3
TROCKNUNG	Komplett 24Std.	Innen PF2

LAGERUNG

Das Produkt ist 1 Jahr haltbar, wenn es im Originalbehälter bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C gelagert wird.

FARBEN

Weiss.

ANWENDUNG

Innen, zum Auffüllen von Löchern, Rissen, Unebenheiten oder zum Glätten von Oberflächen aus Holz oder verschiedenem Putz, Gipskarton und Beton. Nach dem Schleifen kann sie mit Produkten, sowohl auf Wasser- als auch auf Lösemittelbasis überstrichen werden. Die Werkzeuge werden sofort nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt.

WERKZEUGE

Spachtel oder Reibebrett aus Stahl.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

ANWENDUNGSTEMPERATUR

+5°C +30°C

EINTRAG IM PRODUKT-VERZEICHNIS

Stuckpaste für Innenräume auf Holz oder Baumaterial mit auffüllender Wirkung, kann trocken geschliffen werden, um Löcher, Risse, Unebenheiten aufzufüllen oder Oberflächen aus Holz, verschiedenem Putz, Gipskarton und Beton zu glätten.

HINWEISE

Für eine fachmännische Ausführung der Arbeit müssen unbedingt die Anweisungen für die Vorbereitung der Oberfläche befolgt werden, die im Book CAP Arreghini enthalten sind.

Die spezifischen Daten wurden bei +23°C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% bestimmt. Unter anderen Bedingungen ändern sich die Daten und folglich auch die Zeiten zwischen den verschiedenen Vorgängen.

Die enthaltenen technischen Informationen stellen nur Richtwerte dar. Aufgrund der großen Vielfalt der Untergründe und Anwendungsbedingungen empfiehlt es sich, die Gebrauchstauglichkeit und die Wirksamkeit des Produkts durch Proben auf dem zu behandelnden Untergrund zu überprüfen.