

Antiruggine

Antiruggine sintetica



Fondo al solvente idoneo a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi posti all'interno e all'esterno. È adatto per i sistemi di verniciatura di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, sottoposti all'azione di agenti particolarmente corrosivi. Dotato di elevata adesione, distensione e potere riempitivo, offre un solido ancoraggio agli smalti e ne esalta il potere coprente.

Destinato alla protezione di strutture e oggetti posti all'esterno e all'interno come ringhiere, infissi metallici, inferriate, cancellate

Linea **LASURCAP**



ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
ELEVATA ADESIONE SU SUPPORTI
METALLICI FERROSI
RAPIDA ESSICCAZIONE



ELEVATA OMOGENEITÀ ESTETICA
SPESSORE UNIFORME



FACILE DA APPLICARE
POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
DILUIBILE CON ACQUARAGIA



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Antiruggine

Antiruggine sintetica

COMPOSIZIONE

È formulato a base di resine alchidiche modificate in fase solvente e pigmenti anticorrosivi selezionati.

CARATTERISTICHE

La sua composizione garantisce una ottima adesione sul metallo creando un

effetto barriera che assicura una buona impermeabilità all'acqua ed un ottimo effetto antiossidante. È caratterizzato da una veloce essiccazione che consente una rapida esecuzione della verniciatura.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È indicato per la protezione, in ambito

domestico e professionale, di manufatti in ferro nuovi, arrugginiti o già verniciati, sottoposti all'azione di agenti particolarmente corrosivi. Essendo un prodotto di fondo, deve essere sempre ricoperto con un sistema di finitura sintetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	pennello, spruzzo
SUPPORTO	ferro nuovo o arrugginito (adeguatamente preparati)
RESA	11-13 m ² /l per strato
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile con se stesso 1h, sovrapplicabile con finitura 12h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	0-15% in volume con Acquaragia VD100
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



BIANCO

CONFEZIONI: 0,5L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it


made in Italy