

# Sil Weiss

Idropittura superlavabile acril-silossanica super coprente super opaca per interno



Pittura murale all'acqua, lavabile per interno, molto opaca, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo nei locali abitativi, ideale per l'uso professionale, dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto.

**Ideale per la decorazione e la protezione di ambienti interni come cucine, salotti e bagni.**

linea **ECOLORA**



**SUPERLAVABILE  
ELEVATO POTERE COPRENTE  
BASSA RITENZIONE ALLA POLVERE**



**FINITURA EXTRA OPACA  
ELEVATO PUNTO DI BIANCO  
FINITURA OMOGENEA**



**ZERO EMISSIONI  
FACILE DA APPLICARE  
NON GOCCIOLA E NON SCHIZZA**

 **ARREGHINI**<sup>®</sup>  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Sil Weiss

Idropittura superlavabile acril-silossanica super coprente super opaca per interno

## COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free formulato con resine silossaniche in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

## CARATTERISTICHE

Pittura a basso impatto ambientale con ridotto inquinamento, formulata con emissioni prossime allo zero in modo da preservare il benessere degli utilizzatori e delle persone che vivono nell'ambiente.

La componente silossanica garantisce una buona lavabilità al film e una bassa ritenzione della polvere, facile da pulire con spugna umida.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

È idonea per la decorazione e la protezione, con ottimi risultati estetici, di supporti nuovi (o in fase di manutenzione) a base di materiali diversi quali cartongesso, intonaci di varia composizione, calcestruzzo e

fibrocemento, rasature in stucco e vecchie pitture.

## EFFETTO ESTETICO

Grazie alla sua qualità rappresenta la soluzione estetica e tecnica alle diverse esigenze di pitturazione con un livello di finitura estremamente fine. La sua elevata opacità permette di ottenere un aspetto uniforme anche su grandi superfici in ogni condizione di luce.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo airless.
SUPPORTO	Esente da polvere, opportunamente pretrattato
RESA	9-11 m <sup>2</sup> /l per strato
GLOSS	< 5
RESIDUO IN PESO	59-63% in peso
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 3h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	Rullo, pennello: 5-15% con acqua in volume. Spruzzo airless: 0-10% con acqua in volume.
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	Temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

## TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

BIANCO.

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della mazzetta Tintoretto e NCS. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16.

CONFEZIONI: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

