

Corroblock

Fondo anticorrosivo epossidico



Fondo al solvente idoneo a prevenire la corrosione di supporti in ferro. Grazie alla sua eccellente adesione, è idoneo come primer di adesione di supporti in ferro zincato, alluminio, leghe leggere, plastica e vetroresina. Dotato di ottimo potere riempitivo, distensione e copertura, garantisce un solido ancoraggio agli smalti e ne esalta il loro potere coprente.

Destinato alla protezione di strutture e oggetti posti all'esterno e all'interno come ringhiere, infissi, inferriate, cisterne, attrezzatura agricola, macchine industriali.

Linea **LASURCAP**



ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
ELEVATA ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
ADESIONE DIRETTA SU ZINCO
RAPIDA ESSICCAZIONE



ELEVATA OMOGENEITÀ ESTETICA
SPESSORE UNIFORME



ADESIONE DIRETTA SU SUPERFICI DIVERSE
POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Corroblocc

Primer anticorrosivo epossidico

COMPOSIZIONE

A base di resine estere-epossidiche, cariche pregiate e pigmenti passivanti a base di fosfati di zinco.

CARATTERISTICHE

Una volta applicato, crea una pellicola elastica e resistente alle variazioni

dimensionali del supporto dovute al variare delle condizioni climatiche.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È indicato per la protezione di manufatti in metallo nuovi o in fase di manutenzione sottoposti all'azione di agenti particolarmente corrosivi. Grazie

alla sua composizione e versatilità, può essere sovrapplicato con smalti a rapida essiccazione, smalti alchidici e smalti poliuretani bicomponenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO


APPLICAZIONE	pennello, rullo, spruzzo
SUPPORTO	ferro nuovo o arrugginito, ferro zincato, plastica, vetroresina, leghe leggere (adeguatamente preparati)
RESA	6,5-8 m ² /kg per strato (60 µm secchi)
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 24h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	spruzzo: 5-10% con Diluente Nitro NV 5000 rullo, pennello: 5-10% Diluente S800
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



WEISS



SCHWARZ



RAL 3009



RAL 7001

CONFEZIONI: 0,5Kg - 1Kg - 3Kg



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it


made in Italy