

Corroblock

Epoxid-Korrosionsschutzgrundierung



Lösungsmittelgrundierung geeignet zur Verhinderung von Korrosion auf Eisenuntergründen. Dank seiner ausgezeichneten Haftung ist er als Haftprimer für verzinktes Eisen, Aluminium, Leichtmetalle, Kunststoff und Fiberglas geeignet. Mit hervorragender Füllkraft, Verlauf und Deckkraft sorgt er für einen soliden Anker für Lacke und erhöht deren Deckkraft.

Bestimmt zum Schutz von Strukturen und Objekten im Innen- und Außenbereich wie Geländer, Fenster, Gitter, Tanks, Landmaschinen, Industriemaschinen.

Linea **LASURCAP**



HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
HOHE HAFTUNG AUF VERSCHIEDENEN
UNTERGRÜNDE

DIREKTHAFTUNG AUF ZINK
SCHNELLE TROCKNUNG



HOHE ÄSTHETISCHE
GLEICHMÄSSIGKEIT
GLEICHMÄSSIGE SCHICHTDICKE



DIREKTE HAFTUNG AUF VERSCHIEDENEN
ÖBERFLÄCHEN
FÜLL- UND DECKKRAFT



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Corroblock

Epoxid-Korrosionsschutzgrundierung

ZUSAMMENSETZUNG

Auf Basis von Ester-Epoxidharzen, hochwertigen Füllstoffen und passivierenden Pigmenten auf Zinkphosphat-Basis.

elastischen Film, der beständig gegenüber dimensionsbedingten Veränderungen des Untergrunds durch wechselnde klimatische Bedingungen ist.

instandgesetzten Metallobjekten, die besonders korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Dank seiner Zusammensetzung und Vielseitigkeit kann es mit schnell trocknenden Lacken, Alkydlacken und zweikomponentigen Polyurethanlacken überlackiert werden.

EIGENSCHAFTEN

Nach dem Auftragen bildet es einen

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet zum Schutz von neuen oder

TECHNISCHE PRODUKTMERKMALE

ANWENDUNG	Pinself, Rolle, Spritzpistole
UNTERGRUND	Neues oder rostiges Eisen, verzinktes Eisen, Kunststoff, GFK, Leichtmetalle (ordnungsgemäß vorbereitet)
ERTRAG	6,5–8 m ² /kg pro Schicht (60 µm trocken)
TROCKNUNG	Überstreichbar nach 24 h, vollständig trocken nach 5 Tagen
VERDÜNNUNG	Spritzpistole: 5–10 % Nitroverdünner NV 5000 Rolle, Pinsel: 5–10 % Verdünner S800
ANWENDUNGSBEDINGUNGEN	Temperatur +5 °C bis +30 °C

Für weitere Informationen über das Produkt und den Anwendungszyklus siehe das technische Datenblatt, das auf der Website www.caparreghini.it heruntergeladen werden kann

LAGERFARBTÖNE



WEISS



SCHWARZ



RAL 3009



RAL 7001

GEBINDE: 0,5Kg - 1Kg - 3Kg



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Unternehmen mit zertifiziertem System UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf



www.caparreghini.it

made in Italy