

CARATTERISTICHE

Soluzione acquosa pigmentata di un agente fungicida scelto per l'ampio spettro di azione contro diverse specie di muffe. Copre le macchie di muffa e non presenta odori residui sgradevoli.

COMPOSIZIONE

Fungicida sintetico disperso in resine acriliche e pigmenti coprenti selezionati.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

	METODO	VALORE
RESISTENZA ALLE MUFFE		OTTIMA
RESIDUO SECCO IN PESO	Interno PF25	21 - 25 %
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 5-8h;	Interno PF2
COPERTURA	> 85	Interno PF11

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	1015-1115 g/l	Interno PF3

STOCCAGGIO

Stabilità 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Bianco.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Si utilizza per interventi localizzati negli angoli poco aerati e sulle pareti domestiche interne come trattamento disinfestante delle superfici murali. Va applicato, pronto all'uso, con lo spruzzino, direttamente sulla muffa avendo cura di coprire le macchie scure formatesi.

Esplica anche funzione preventiva se applicato ogni sei mesi sulle zone dove le muffe potrebbero formarsi.

A1 è sovrapPLICABILE con i prodotti della linea SANACAP e con tutte le idropitture da interno.

ATTREZZI

Spruzzino. La pulizia dello spruzzino va effettuata con acqua immediatamente dopo l'uso.

RESA

10-12 m²/l

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

VOCE DI CAPITOLATO AVVERTENZE

Antimuffa pigmentato a base di fungicidi solubili in acqua da applicare sulle muffe esistenti con un consumo medio di 100 ml/m².

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.