

A1

Пигментированное средство с дезинфицирующим эффектом для защиты стен в интерьере от плесени.

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Мы выбрали пигментированный водный раствор фунгицидного агента из-за его широкого спектра действия против различных видов плесени, а также из-за его очень низкой токсичности. Данный продукт используется для нанесения на пятна плесени, при этом он не имеет остаточных запахов. | | |
| СОСТАВ | Синтетический фунгицид, диспергированный в акриловых смолах и отобранных покрывающих пигментах. | | |
| СВОЙСТВА ПРОДУКТА | СОПРОТИВЛЕНИЕ ВСЕМ ВИДАМ ПЛЕСЕНИ | МЕТОД | ОБЪЕМ ОТЛИЧИЯ |
| | СУХОЙ ОСТАТОК ПО ВЕСУ | Внутреннее применение PF25 | 21 - 25 % |
| ТРЕБОВАНИЯ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС | ОБЪЕМ 1015-1115 г/л | МЕТОД Внутреннее применение PF3 |
| | ВЫСЫХАНИЕ | Пригодный через 5-8 часов; | Внутреннее применение PF2 |
| | ПОКРЫТИЕ | > 85 | Внутреннее применение PF11 |
| ХРАНЕНИЕ | Продукт стабилен в течении 1 года, если он храниться в оригинальных контейнерах при температуре +5°C e +30°C. | | |
| ЦВЕТА | Белый. | | |
| СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ | Используется как для проведения локализованных работ в углах плохо проветриваемых помещений, так и для дезинфицирующей обработки поверхностей стен во внутренних помещениях. Продукт поставляется готовым к использованию, наносить его необходимо с помощью распылителя, который входит в комплект поставки; наносить средство необходимо непосредственно на поверхность, стараясь покрыть образовавшиеся темные пятна. Данное средство также можно использовать в профилактических целях; для этого продукт необходимо наносить каждые 6 месяцев на участки, где может образоваться плесень. A1 можно наносить на все продукты линии SANACAP и / или на все краски на водной основе для внутренних помещений. | | |
| ИНСТРУМЕНТЫ | Распылитель. Распылитель необходимо промыть водой сразу же после использования. | | |
| РАСХОД | 10 - 12 м ² /л | | |
| РАЗВЕДЕНИЕ | Готов к использованию: | | |
| ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ | +5°C+30°C | | |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | Пигментированное средство для удаления плесени на основе водорастворимых фунгицидов для нанесения на существующую плесень со средним расходом 100 мл/м ² . | | |
| ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Для выполнения работ необходимо придерживаться норм и соблюдать инструкции по подготовке поверхности, с которыми можно ознакомиться в пособии под названием Book CAP Arreghini. Данные в спецификации были определены при температуре +23°C и при относительной влажности воздуха 65%. В разных условия, как данные, так и | | |

A1

Пигментированное средство с дезинфицирующим эффектом для защиты стен в интерьере от плесени.



время между одной операцией и другой могут изменяться. Указанная там техническая информация носит указательный характер. Однако из-за огромного наличия различных опор, а также разных условий применения, крайне важно проверить пригодность продукта и эффективность его использования с помощью тестов, которые были проведены на месте конкретного применения