

EIGENSCHAFTEN

Schimmel- und holzwurmabweisendes Imprägniermittel auf Wasserbasis, geeignet für die Anwendung auf Holz, das oberirdisch verlegt ist und nicht mit Wasser in Berührung kommt, zum vorbeugenden Schutz vor Insekten, Termiten, Bläupilzen und Braunfäule.

Es ist für die vorbeugende Behandlung bestimmt und eignet sich für die Nutzungsklassen 2 und 3 (UNI EN 335). Es kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich manuell oder maschinell aufgetragen werden.

ZUSAMMENSETZUNG

Produkt auf Basis von Kunstharz in wässriger Emulsion mit IPBC und Permethrin.

Wirkstoffe (Verordnung (EU) Nr. 528/2012):

3-Iod-2-propynylbutylcarbamate (CAS 55406-53-6) 0,75 g/100 g

Permethrin (ISO) (CAS 52645-53-1) 0,25 % g/100 g

Aggregatzustand: flüssig

Formulierungstyp: AL + SL

Zulassungsinhaber: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, 2612PA Delft, Niederlande. Zulassungsnummer: IT/2024/00988/MRP

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	WERT
TROCKENREST IN GEWICHT	6 %
TROCKNUNGSZEIT	Staubtrocken nach 1 Stunde (23 °C, 50 % r. F.) Berührungstrocken und überstreichbar nach 24 h
SPEZIFISCHES GEWICHT	1,01 kg/l

LAGERUNG

Außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht betroffenen Haustieren aufbewahren.

Nicht in der Nähe von Lebensmitteln, Getränken und Tierfutter lagern. Haltbarkeit: 18 Monate.

Bei einer Temperatur unter 35 °C lagern. An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

Vor Frost schützen. Vor Licht schützen. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig verschlossen und aufrecht gelagert werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt und sein Behälter müssen als gefährlicher Abfall sicher entsorgt werden. Das bei der Anwendung anfallende Produkt, das nicht wiederverwendet wird, muss als gefährlicher Abfall sicher entsorgt werden. Entsorgen Sie die Verpackung und das nicht verwendete Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen auf Abfallentsorgung spezialisierten Fachbetrieb oder an die örtliche Behörde.

FARBEN

Farblos.

VERWENDUNG

Professionelle, private und industrielle Anwendung.

Beispiele für zu behandelnde Objekte: Fenster, Außentüren,

Verkleidungen, Zäune, Überdachungen.

Verwenden Sie das Produkt nicht auf Holz oder Holzkonstruktionen, die für den Innenbereich bestimmt sind, mit Ausnahme von Außenfenstern und -türen sowie Außenrahmen. Da Katzen besonders empfindlich auf Permethrin reagieren, darf das Produkt nur auf Holz in Bereichen angewendet werden, in denen ein Kontakt der Katzen mit dem behandelten Holz ausgeschlossen werden kann.

Während des Auftragens und Trocknens muss die Temperatur über 5 °C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen. Die optimale Temperatur für das Auftragen und Trocknen liegt zwischen 15 °C und 30 °C. Extraktreiches Holz und ungünstige Umgebungsbedingungen können die Trocknung verlangsamen.

Das Produkt vor Gebrauch umrühren.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Waschen Sie sich nach dem Auftragen und der Verwendung des Produkts sowie vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht.

Nicht verdünnen (gebrauchsfertig). Das Produkt mit einem Pinsel oder einer Rolle auf das Holz auftragen. Trocknungszeit: Nach ca. 24 Stunden berührungstrocken und bereit für die Endbearbeitung.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser und neutraler Seife reinigen.

Bei einer Auftragsmenge von 100 ml/m² schützt das Produkt die Holzoberfläche vor der Bildung bläulicher Flecken auf Holz mit mäßiger bis geringer Pilzbeständigkeit gemäß der Norm EN 350:2016: Dauerhaftigkeitsklasse (DC) 3–4.

Nicht auf Holz verwenden, das in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln und Tieren kommen kann. Es muss eine Endbeschichtung aufgetragen werden. Die Endbeschichtung darf kein Holz- oder Filmkonservierungsmittel enthalten. Die Endbeschichtung muss in gutem Zustand gehalten werden.

Nicht in der Nähe von Haus- oder Nutztieren anwenden. Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken sowie auf Oberflächen oder Utensilien anwenden, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken und Haustieren, insbesondere Katzen, kommen könnten. Unbeteiligte Personen, Kinder und Haustiere (insbesondere Katzen) bis zur vollständigen Trocknung von den behandelten Oberflächen/Bereichen fernhalten. Nicht in der Nähe von Oberflächengewässern anwenden.

Vermeiden Sie während der Anwendung des Produkts (auf Holz) und während des Trocknens der Oberflächen eine Kontamination der Umgebung. Eventuelle Produktaustritte müssen durch Abdecken des Bodens (z. B. mit einer Plane) eingedämmt und sicher entsorgt werden.

WERKZEUGE

Nicht gewerbliche Anwendung: Pinsel, Rolle

Professionelle Anwendung: Pinsel, Rolle, manuelles Eintauchen

Industrielle Anwendung: automatisiertes Sprühen, automatisiertes

Eintauchen, manuelles Eintauchen, Fließbeschichtung,
Doppelvakuum-/Niederdruckanlagen

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

VERBRAUCH

Gegen Bläuepilze: 100 ml/m²
Gegen Fäulnis: 130–140 ml/m²
Gegen Insekten und Termiten: 100 ml/m²

ERGIEBIGKEIT

10 m²/l (Verbrauch 100 ml/m²)

ANWENDUNGSTEMPERATUR

+15 °C +30 °C
(optimale Anwendungstemperatur)

LACKIERVERFAHREN

- 1.1 Das Holz mit Schleifpapier der Körnung 180–220 anschleifen und *Classic W R11* in der vorgesehenen Menge auftragen;
- 1.2 Nach 24 Stunden mit einem Pinsel bearbeiten oder mit Schleifpapier der Körnung 240–280 abschleifen und eine Deckschicht gemäß den Angaben im entsprechenden technischen Datenblatt auftragen.

Mögliche Decklacke: *Ecoplast W300 Tix AC, Special W Matt, Ecoplast 1000 Satiniert*

Pflege: Befolgen Sie die Anweisungen im technischen Datenblatt der Endbeschichtung.

PUNKT AUS DER AUSSCHREIBUNG

Synthetisches, wasserbasiertes Imprägniermittel gegen Schimmel und Holzwürmer für Holz; gewährleistet Schutz vor Bläuepilzen und Insekten; mit einem Feststoffgehalt von 6 % bei einem Verbrauch von 100 ml/m².

HINWEISE

Für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten ist es unerlässlich, die in den CAP-Arreghini-Handbüchern enthaltenen Anweisungen zur Oberflächenvorbereitung zu befolgen.

Die Spezifikationsdaten wurden unter den angegebenen Umgebungsbedingungen ermittelt. Unter anderen Bedingungen können die Daten und die Wartezeiten zwischen den einzelnen Arbeitsschritten variieren. Die enthaltenen technischen Informationen dienen lediglich als Richtwerte.

Aufgrund der enormen Vielfalt an Untergründen und Anwendungsbedingungen wird empfohlen, die Eignung des Produkts für den jeweiligen Einsatzzweck und seine Wirksamkeit durch Tests am konkreten Objekt zu überprüfen.

Hinweise für Fachleute

Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, die der europäischen Norm EN 374 oder einer gleichwertigen Norm entsprechen.

Das Material der Handschuhe muss vom Zulassungsinhaber in den Produktinformationen angegeben werden. Tragen Sie einen Schutzanzug (Typ 6, EN 13034 oder gleichwertig).

Die Anwendung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und anderer EU-Vorschriften zum Arbeitsschutz bleibt unberührt.

ERSTE HILFE/Maßnahmen:

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Auftreten von Symptomen eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt kontaktieren. BEI HAUTKONTAKT: Die Haut mit Wasser abwaschen. Bei Auftreten von Symptomen eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt kontaktieren.

Permethrin kann Parästhesien (Brennen und Kribbeln der Haut ohne Reizung) verursachen. Bei anhaltenden Symptomen: Einen Arzt konsultieren. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Bei Auftreten von Symptomen mit Wasser ausspülen.

Entfernen Sie gegebenenfalls Kontaktlinsen, sofern dies problemlos möglich ist. Wenden Sie sich an eine GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder einen Arzt.

BEI EINATMEN: Bei Auftreten von Symptomen wenden Sie sich an eine GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder einen Arzt. Halten Sie bei der Konsultation eines Arztes den Behälter oder das Produktetikett bereit.

Dieses Produkt enthält Permethrin, das für Bienen gefährlich ist.

HOLZKONSERVIERUNGSMITTEL MÜSSEN MIT VORSICHT VERWENDET WERDEN. LESEN SIE DAS ETIKETT UND DIE ANWENDUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.