

CARATTERISTICHE

Rivestimento a spessore per interno che realizza un sottofondo creativo e materico ad effetto anticato da sovrapplicare e impreziosire con finiture decorative della linea Generation Art.

COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free formulato con resine in dispersione acquosa, inerti selezionati e pregiate fibre aggreganti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
RESIDUO SECCO IN PESO	72-76 %	Interno PF25
ESSICCAZIONE (spessore 2 mm)	SovrapPLICabile 48 h Completa 5 giorni	Interno PF2

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	1560 - 1660 g/l	Interno PF3

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Incolore

IMPIEGO

È utilizzato come fondo idoneo sia per locali pubblici che privati dove si desidera realizzare decorazioni particolari; l'effetto *texture* dipende dalla manualità, dagli attrezzi e dalla creatività dell'applicatore, pertanto il campionario ha valore indicativo. Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo. Per assicurare una lavorazione regolare, miscelare bene il prodotto 2 minuti prima dell'uso. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.

ATTREZZI

Frattazzo in acciaio o qualsiasi altro attrezzo adatto ad eseguire l'effetto desiderato.

DILUIZIONE

Pronto all'uso

RESA

0.2-0.4 m²/kg. La resa è indicativa e varia in funzione del supporto e dell'aspetto materico desiderato.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, maturato ed esente da materiale mal coeso; se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere spazzolando o mediante idrolavaggio le eventuali efflorescenze presenti, lo sporco e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

Su intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, cls, gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi. Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti

1. Applicare uno strato di Unifix fine e attendere l'essiccazione.
2. Applicare Stoneart pronto all'uso sul supporto asciutto stendendo il prodotto in modo disuniforme creando con l'utensile delle rotazioni-spatolate in direzioni contrapposte realizzando una superficie a spessore irregolare. Per ottenere superfici maggiormente lisce ad effetto levigato, dopo almeno 1 ora, inumidire la superficie con acqua e passare/lisciare con spugna la superficie.
3. Ad essiccazione avvenuta applicare a pennello o spugna la finitura decorativa linea Generation Art.

**VOCE
DI CAPITOLATO**

Rivestimento a spessore per interno a base di resine in dispersione acquosa da applicare con un consumo medio di 2.25 kg/m² e da sovrapplicare con prodotti della linea Generation Art.

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.