

Extra White

Idropittura idrorepellente lavabile opaca per interno



Pittura murale lavabile idrorepellente all'acqua per interno, caratterizzata da elevata opacità e un buon punto di bianco. Idonea per la decorazione e protezione degli spazi interni, assicura una finitura omogenea e uniforme ideale per il mascheramento dei vecchi strati di pittura, anche su grandi superfici e in diverse condizioni di luce.

Ideale per la decorazione e la protezione di ambienti interni come cucine, bagni e salotti.

Linea **ECOLORA**



**ELEVATO POTERE COPRENTE
BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI
RAPIDA ESSICCAZIONE**



**FINITURA OPACA
FINITURA OMOGENEA**



**FACILE DA APPLICARE
OPACITÀ UNIFORME
ANCHE SU GRANDI SUPERFICI**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Extra White

Idropittura idrorepellente lavabile opaca per interno

COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free a base di resine vinilversatiche in dispersione acquosa e inerti selezionati.

CARATTERISTICHE

Pittura lavabile per interno, caratterizzata da un ottimo potere riempitivo, copertura e rapida essiccazione, consentendo di completare il lavoro in tempi brevi e con

un ottimo risultato estetico, con una pronta abitabilità dei locali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È idonea per la decorazione e la protezione, con ottimi risultati estetici e con costi contenuti, di intonaci di varia composizione, nuovi o in fase di manutenzione a base di materiali diversi quali cartongesso, intonaci

EFFETTO ESTETICO


Le sue qualità assicurano una finitura omogenea caratterizzata da una opacità uniforme anche su grandi superfici, coniugando ottime performance estetiche e tecniche. Dotato di bassa ritenzione della polvere, il film creato da Extra White risulta facile da pulire con spugna umida.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	rullo, pennello, spruzzo.
SUPPORTO	Cartongesso, intonaci diversi e vecchie pitture
CLASSE	Classe 3
RESA	8-10 m ² /l per strato
GLOSS	<5
RESIDUO SECCO	65-69 %in peso
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 3-4h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	rullo, pennello: 20-30% con acqua in volume spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	+5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



BIANCO

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità pastello. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16.

CONFEZIONI: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it

