

SIL96 TEX ACTIVE

Gleichmäßige Acryl-Siloxan-Oberflächenbeschichtung für Außenbereiche, schimmel- und algenhemmend



EIGENSCHAFTEN

Raues Wandfinish für den Außenbereich, hergestellt aus Acryl-Siloxanharzen in wässriger Dispersion und Zuschlagstoffen mittlerer Korngröße. Es eignet sich zum Ausgleichen und/oder Kaschieren von nicht perfekt ebenen Oberflächen oder eventuellen Zementausbesserungen, auch in historischen Umgebungen.

ZUSAMMENSETZUNG

Das Produkt besteht aus Styrol-Acryl- und Siloxanharzen in wässriger Dispersion und ausgewählten Zuschlagstoffen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Verarbeitungsmethode	Wert
Deckkraft	Innenbereich PF11	≥85
Trockensubstanz in Gewichtsprozent	Innen PF25	79-83
Trocknung	Innenbereich PF2	Überstreichbar 5 Std. Vollständig 5 Tage

SPEZIFIKATIONEN

Spezifisches Gewicht	Innen PF3	1710 - 1810 g/l
----------------------	-----------	-----------------

LAGERUNG

Das Produkt ist bei Lagerung in den Originalbehältern bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +30 °C 1 Jahr lang haltbar.

FARBEN

Weiß AC16. Die Farbpalette kann um die Pastelltöne der Farbkarten Tucano und Urban Habitat 360 erweitert werden. Die Farben können mit dem System Arreghini Colors 16 hergestellt werden. Zwischen den einzelnen Produktionschargen kann es zu leichten Farbabweichungen kommen, daher ist es notwendig, die Arbeiten mit derselben Produktionscharge abzuschließen.

ANWENDUNG

Wird als mittelkörnige Endbeschichtung verwendet, die in zwei Schichten mit einer Rolle, verdünnt mit Wasser, aufgetragen wird; dank der hohen Deckkraft gleicht es Oberflächen mit unterschiedlichen Putzstrukturen aus. Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und fest sein (frei von brüchigen oder sich ablösenden Teilen). Wenn die Oberfläche brüchig ist, muss sie mit *Primer Top* oder *Murisol W* verfestigt werden.

WERKZEUGE

Rolle, Pinsel.

VERDÜNNUNG

Bis zu 10 % des Gewichts mit Wasser.

ERGIEBIGKEIT

4,5-5 m²/kg pro Schicht

ANWENDUNGSTEMPERATUR

+5 °C +30 °C

PUNKT DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Pigmentierte, färbbare, gleichmäßige Oberfläche mit einer Korngröße von ≤0,35 mm; geeignet für verschiedene Putze und alte Anstriche, die mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 210 g/m² pro Schicht aufgetragen werden.

HINWEISE

Um die Arbeiten fachgerecht auszuführen, müssen die in den CAP Arreghini-Handbüchern enthaltenen Hinweise zur Vorbereitung der Oberfläche unbedingt befolgt werden. Die Spezifikationsdaten wurden bei +23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % ermittelt. Unter anderen Bedingungen können die Daten und die Zeiten zwischen den einzelnen Arbeitsschritten variieren. Die enthaltenen technischen Informationen sind unverbindlich. Aufgrund der enormen Vielfalt an Untergründen und Anwendungsbedingungen wird empfohlen, die Eignung des Produkts für die

SIL96 TEX ACTIVE

Gleichmäßige Acryl-Siloxan-Oberflächenbeschichtung für
Außenbereiche, schimmel- und algenhemmend

jeweilige Anwendung und seine Wirksamkeit durch Tests am konkreten Objekt
zu überprüfen.