

Sil96 Tex Active

Finitura uniformante per esterni acril-silossanica antimuffa antialga



Finitura murale ruvida per esterno formulata con resine acril-silossaniche in dispersione acquosa ed inerti di media granulometria. È idoneo per uniformare e/o mascherare superfici non perfettamente lineari o eventuali rappezzi cementizi anche in ambienti storici.

Destinato alla protezione delle facciate di edifici collocati nei centri storici o in aree particolarmente esposte agli agenti atmosferici dove sia richiesta una buona protezione ed elevata resistenza del colore all'esterno.



Linea **FASADECAP**



**LUNGA DURATA DEL COLORE
ALL'ESTERNO**



**RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA**



**FINITURA OPACA
ELEVATO POTERE MASCHERANTE**



**FACILMENTE APPLICABILE
UNIFORMANTE**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Sil96 Tex Active

Finitura uniformante per esterni acril-silossanica antimuffa antialga

COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con resine stirolo acriliche e silossaniche in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

traspirabilità necessaria per assicurare muri asciutti. Dato l'ottimo rapporto qualità-prezzo è la soluzione ideale per grandi interventi

in due strati a rullo.

CARATTERISTICHE

È caratterizzata da un giusto equilibrio tra impermeabilità all'acqua e resistenza alla diffusione del vapore tale da garantire la

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si utilizza come finitura per la protezione delle facciate su intonaci di diverse tipologie e su vecchie pitture, applicato

EFFETTO ESTETICO

Grazie alla sua opacità e all'elevato potere mascherante permette di riempire il supporto azzerando le imperfezioni, ottenendo una finitura compatta e omogenea.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	rullo
SUPPORTO	intonaci di diversa tipologia, vecchie pitture
RESA	2 - 2,5 m ² /kg per strato
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 5h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	fino al 10% in peso con acqua.
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



BIANCO

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità pastello. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16.

CONFEZIONI: 25Kg



ARREGHINI
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

seguici su



www.caparreghini.it


made in Italy