

# Sil96 Tex Active

Gleichmäßige Acryl-Siloxan-Oberfläche für den Außenbereich, schimmel- und algenabweisend



Rauhe Außenwandbeschichtung, formuliert mit Acryl-Siloxanharzen in wässriger Dispersion und mittelgroben Füllstoffen. Geeignet zum Angleichen und/oder Abdecken von nicht vollkommen ebenen Flächen oder eventuellen Zementausbesserungen, auch in historischen Gebäuden.

**Bestimmt zum Schutz von Fassaden in historischen Stadtzentren oder besonders witterungsexponierten Bereichen, wo guter Schutz und hohe Farbbeständigkeit im Außenbereich erforderlich sind.**



## Linea **FASADecap**



**LANGE FARBHALTBARKEIT IM  
AUSSENBEREICH**



**WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT  
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT  
WASSERUNDURCHLÄSSIGKEIT**



**MATTES FINISH  
HOHE DECKKRAFT**



**LEICHT ZU VERARBEITEN  
AUSGLEICHEND**



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Sil96 Tex Active

Gleichmäßige Acryl-Siloxan-Oberfläche für den Außenbereich, schimmel- und algenabweisend

## ZUSAMMENSETZUNG

Produkt auf Basis von Styrol-Acryl- und Siloxanharzen in wässriger Dispersion sowie ausgewählten Füllstoffen.

## EIGENSCHAFTEN

Bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wasserundurchlässigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit,

das die notwendige Atmungsaktivität gewährleistet, um trockene Wände zu sichern. Dank des ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses ist es die ideale Lösung für großflächige Projekte.

## ANWENDUNGSGEBIET

Als Endbeschichtung für den Fassadenschutz auf verschiedenen

Putzarten und alten Anstrichen, aufgetragen in zwei Schichten mit Rolle.

## ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Dank hoher Deckkraft und starker Abdeckwirkung füllt es den Untergrund aus und kaschiert Unebenheiten, sodass eine kompakte und homogene Oberfläche entsteht.

## TECHNISCHE PRODUKTMERKMALE

APPLICAZIONE	ruolo
SUPPORTO	intonaci di diversa tipologia, vecchie pitture
RESA	2 - 2,5 m <sup>2</sup> /kg per strato
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 5h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	fino al 10% in peso con acqua.
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +5°C +30°C

Für weitere Informationen über das Produkt und den Anwendungszyklus siehe das technische Datenblatt, das auf der Website [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it) heruntergeladen werden kann

## LAGERFARBTÖNE



BIANCO

Die Farbpalette kann um Pastelltöne erweitert werden. Die Farbtöne können mit dem Arreghini Colors 16-System hergestellt werden.

GEBINDE: 25Kg



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Unternehmen mit zertifiziertem System UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001

Folgen Sie uns auf



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

made in Italy