

Unifercap W

Émail hydrodiluable ferromicacé



Peinture ferromicacée à base d'eau, adaptée aux systèmes de peinture pour divers ouvrages situés à l'intérieur et à l'extérieur, destinée à la peinture de supports en fer et fer galvanisé. Peut être utilisée pour décorer différents types de surfaces, offrant un agréable effet micacé d'un point de vue esthétique.

Destinée à la protection de structures situées à l'extérieur ou à l'intérieur telles que tables, rambardes, portes et portails.

Gamme **LASURCAP**



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS



**RÉSISTANCE AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES**
FILM TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCS
**EXCELLENTE RÉSISTANCE
À LA CORROSION**
COUVERTURE DES ARÊTES



FINITION À EFFET VIEILLI
ÉPAISSEUR UNIFORME



**ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS
SUPPORTS**
APPLICATION DIRECTE SUR ZINC
NE COULE PAS ET NE GICLE PAS
**RESPECTE LA SANTÉ ET
L'ENVIRONNEMENT**



ARREGGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Unifercap W

Émail hydrodiluable ferromicacé

COMPOSITION

Produit formulé à base de résines acrylo-alkyde en dispersion aqueuse, oxyde de fer micacé et pigments résistants à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

Sa formulation permet d'obtenir une finition caractérisée par une bonne élasticité, une résistance aux rayures et à l'usure, ainsi qu'une résistance aux contraintes naturelles liées aux variations dimensionnelles du support selon les conditions climatiques. Inodore, il est

particulièrement adapté aux applications dans des environnements peu ventilés.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la protection et la décoration d'ouvrages neufs ou en maintenance, situés à l'extérieur ou à l'intérieur, garantissant une résistance maximale aux rayons UV et une protection contre les agents atmosphériques. Offre une adhérence exceptionnelle sur des surfaces telles que bois pré-peint, plastiques durs, alliages, acier galvanisé et aluminium. Ses propriétés

d'étalement optimal, faible tendance au ruissellement et séchage rapide le rendent facile à appliquer, tant dans un cadre professionnel que domestique.

EFFET ESTHÉTIQUE


Grâce à sa composition, il garantit un aspect uniforme et durable dans le temps, avec une protection maximale et une excellente résistance de la couleur à l'extérieur, même en cas d'exposition intense et de conditions sévères. Confère aux surfaces un élégant et agréable effet vieilli.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation
SUPPORT	Fer, acier galvanisé (correctement traités)
RENDEMENT	14-16 m ² /l pour une épaisseur de 35 µm secs
SÉCHAGE	Recouvrable après 8-12 h, complet après 5 jours
DILUTION	10-15 % en volume avec de l'eau
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +15°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparregghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



GRIGIO BASE

* Le produit peut être réalisé dans toutes les teintes présentes dans le nuancier spécifique. Le nuancier est disponible auprès des revendeurs CAP Arreghini.

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparregghini.it - www.caparregghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparregghini.it

