

Absolutecap

Peinture super lavable mate pour intérieur avec fini velluté



Peinture antireflet pour intérieur, superlavable et mate, assurant une excellente couverture avec un parfait masquage des retouches éventuelles. Disponible dans une large sélection de teintes à fort impact chromatique, très couvrantes, elle est idéale pour les environnements domestiques et professionnels. Ne nécessite pas de fixateur et permet d'exprimer pleinement son style dans la décoration intérieure.

Idéale pour la décoration et la protection des espaces intérieurs tels que cuisines, salons et salles de bain.



linea **ECOLORA**



**HAUTE RÉSISTANCE AU LAVAGE
EXCELLENTE COUVRANCE DANS TOUTES
LES TEINTES**



**FINITION MATE
TEINTES INTENSES
HAUT RENDEMENT**



**FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
APPLICATION DIRECTE SANS FIXATEUR**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Absolutecap

Peinture super lavable mate pour intérieur avec fini velluté

COMPOSITION

Produit APEO-free formulé avec des résines acryliques en dispersion aqueuse et des inertes sélectionnés.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture murale à base d'eau pour intérieur, facile à appliquer, avec des temps de séchage permettant une utilisation rapide des locaux ; idéale pour un usage professionnel, dotée d'une grande compatibilité, d'une excellente adhérence, pouvoir

garnissant et couvrance sur différents types de supports.

DOMAINE D'APPLICATION

Grâce à ses propriétés d'adhérence et d'opacité, elle est idéale pour des applications directes sur plaques de plâtre sans sous-couche préalable. Sa qualité en fait la réponse esthétique et technique aux différentes exigences de peinture, avec un excellent niveau de finition. Le film, élastique et résistant, offre une haute résistance à la pénétration des taches et de la saleté ;

il est également très résistant au lavage, les surfaces peintes pouvant supporter de fortes abrasions, permettant ainsi un nettoyage facile.

EFFET ESTHÉTIQUE

Très couvrante, dans la plupart des cas le support de la même teinte peut être recouvert en une seule couche. Permet également de réaliser des couleurs très intenses, avec une grande facilité de retouche, pour obtenir des coloris de grande qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau, rouleau, pulvérisation airless
SUPPORT	Exempt de poussière, correctement prétraité
RENDEMENT	10-12 m ² /l par couche
GLOSS	< 10
RÉSIDU SEC EN POIDS	55-59 % en poids
SÉCHAGE	Recouvrable après 3 h, séchage complet 10 jours
DILUTION	Rouleau, pinceau: 15-30 % avec eau en volume Pulvérisation airless: 0-10 % avec eau en volume
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +5°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site : www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK

BLANC

La gamme de teintes peut être étendue aux tonalités de la carte correspondante ainsi qu'aux nuanciers Tintoretto, Archipalette et NCS. Les teintes peuvent être réalisées avec le système Arreghini Colors 16.

CONDITIONNEMENTS: 1L - 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec système certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

