

# Antiruggine

Antirouille synthétique



Apprêt solvanté adapté à la prévention de la corrosion des supports métalliques ferreux, en intérieur comme en extérieur. Convient aux systèmes de peinture pour ouvrages neufs ou en phase d'entretien, soumis à l'action d'agents particulièrement corrosifs. Doté d'une excellente adhérence, d'un bon pouvoir garnissant et d'une grande facilité d'application, il assure un ancrage solide aux Émails et en renforce le pouvoir couvrant.

**Destiné à la protection de structures et d'éléments métalliques en intérieur et en extérieur tels que garde-corps, menuiseries métalliques, grilles et portails.**

## Gamme **LASURCAP**



HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION  
EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR SUPPORTS  
MÉTALLIQUES FERREUX  
SÉCHAGE RAPIDE



HAUTE UNIFORMITÉ ESTHÉTIQUE  
ÉPAISSEUR HOMOGÈNE



FACILE À APPLIQUER  
POUVOIR OPACIFIANT ET COUVRANT  
DILUBLE AVEC WHITE SPIRIT



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Antiruggine

## Antirouille synthétique

### COMPOSITION

Formulé à base de résines alkydes modifiées en phase solvant et de pigments anticorrosifs sélectionnés.

### CARACTÉRISTIQUES

Sa composition garantit une excellente adhérence sur le métal en créant un

effet barrière qui assure une bonne imperméabilité à l'eau et une excellente action antioxydante. Il se caractérise par un séchage rapide qui permet une exécution rapide de la mise en peinture.

### CHAMP D'APPLICATION

Indiqué pour la protection, dans le

domaine domestique et professionnel, d'ouvrages en fer neufs, rouillés ou déjà peints, soumis à l'action d'agents particulièrement corrosifs. Étant un produit de fond, il doit toujours être recouvert par un système de finition synthétique.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICAZIONE	Pinceau, pulvérisation.
SUPPORTO	Fer neuf ou rouillé (adéquatement préparé).
RESA	11-13 m <sup>2</sup> /l par couche.
ESSICCAZIONE	Recouvrable avec lui-même après 1h, recouvrable avec finition après 12h, séchage complet 5 jours.
DILUZIONE	0-15% en volume avec Acquaragia VD100.
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	Température +5°C +30°C.

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

### TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

CONDITIONNEMENTS: 0,5L - 2,5L



**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

*Suivez-nous sur*



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

