



LES SOLUTIONS CAP ARREGHINI
POUR ASSAINIR
LES ESPACES INTÉRIEURS

LIGNE SANACAP

APPORTER LE BIEN-ÊTRE CHEZ VOUS EN DEUX SIMPLES ÉTAPES





LA SANTÉ EST UNE PRIORITÉ

L'engagement de CAP Arreghini est de protéger la santé et le bien-être grâce à une gamme de peintures assainissantes qui contribuent à rendre les espaces intérieurs plus sains en luttant contre la prolifération de moisissures et de bactéries.

La salubrité des espaces domestiques commence avant tout par la santé des murs et des plafonds, les barrières qui nous protègent de l'action agressive des agents extérieurs et qui font de la maison un lieu sain, sec et agréable à vivre. La présence de moisissures à domicile, en affectant négativement la santé et la qualité de l'air, représente depuis toujours l'une des principales menaces pour le confort de vie, en particulier dans les environnements très humides comme les caves, salles de bain et cuisines. Pour lutter contre la prolifération de

bactéries, qui peuvent constituer un danger pour la santé, il est nécessaire de maintenir des conditions adéquates de salubrité et de concentrer les pratiques d'hygiène dans les zones où les microbes sont les plus susceptibles de se diffuser, en adoptant des solutions ciblées pour prévenir leur propagation. CAP Arreghini a développé une ligne de produits dédiée pour combattre et prévenir la formation de moisissures dans tous les espaces de la maison.

MOISISSURES À LA MAISON?

UN PROBLEMA UN PROBLÈME DE PLUS EN PLUS FRÉQUENT ET UN RISQUE RÉEL POUR LA SANTÉ DES PERSONNES



LA SANTÉ COMMENCE PAR UN ENVIRONNEMENT SAIN

La moisissure est un agent de dégradation biologique des surfaces murales et se reproduit par des « spores », des micro-organismes toujours présents dans l'air sous un grand nombre d'espèces, souvent en forte quantité. En plus d'être inesthétiques et nuisibles à la structure des murs, les moisissures affectent également le confort intérieur, mettant en danger la santé des occupants. Elles se caractérisent par une odeur désagréable et, lorsqu'elles sont présentes en grande quantité à l'intérieur des locaux, peuvent devenir de potentiels agents allergènes. Un contact prolongé avec la moisissure peut provoquer des irritations gênantes, surtout chez les personnes sensibles telles que les allergiques, les asthmatiques et les immunodéprimés, mais aussi chez des personnes en bonne santé.



LES PRINCIPAUX FACTEURS FAVORISANT LA FORMATION DE MOISISSURES SONT:

- EXCESSIVE DANS L'AIR
- VENTILATION INSUFFISANTE
- MURS FROIDS ET PONTS THERMIQUES
- ISOLATION THERMIQUE INADÉQUATE

Parfois, prendre de simples mesures préventives pour lutter contre l'apparition de moisissures et de bactéries à l'intérieur des locaux ne suffit pas. La meilleure solution consiste à traiter la surface endommagée avec les produits appropriés, capables d'agir en profondeur et d'assurer une protection durable dans le temps.

CYCLE IGÉNISANT ANTIMOISISSURE SANACAP

LA SOLUTION CONTRE LA MOISISSURE ET LA CONDENSATION



LE SYSTÈME COMPLET POUR ÉLIMINER LA MOISISSURE ET PRÉVENIR SON REAPPARITION DE FAÇON RAPIDE ET DÉFINITIVE

ÉTAPE 1 ÉLIMINE LA MOULURE



B1
Anti-moisissure pour surfaces murales intérieures et extérieures



Capwhite Active
Peinture respirante
anti-moisissure à excellent point de blanc

ÉTAPE 2 PROTÉGER CONTRE LA RÉAPPARITION



Gradiente Active
Peinture thermo-isolante
anti-condensation et
anti-moisissure pour intérieur



2000 Tix Active
Peinture respirante hygiénisante
antimoisissures mate pour
intérieur anti-goutte



My Weiss Active
Peinture murale hydrofuge lessivable
mate anti-moisissure pour intérieur



Sana Active
Peinture superlessivable
hygiénisante antimoisissures
mate pour intérieur

ÉTAPE 1

Éliminer et enlever la moisissure



Quand il y a de la moisissure sur les murs, la première étape consiste à l'éliminer en appliquant l'igienizzante murale antimuffa B1 directement sur la surface contaminée et sur celle environnante. Une fois appliquée, laisser agir 5-8 heures pour un nettoyage superficiel et jusqu'à 24 heures pour une action plus en profondeur. Enlever les éventuels résidus tenaces en brossant

soigneusement la surface traitée. B1 est une solution igienizzante antimuffa incolore à base de fongicides solubles dans l'eau à appliquer en phase préventive dans les systèmes antimuffa antialga sur supports intérieurs-extérieurs, pour assurer la destruction des moisissures existantes. Le produit B1 est prêt à l'usage et s'applique au pinceau, rouleau et pulvérisateur.

AVERTISSEMENT

Il est important de ne pas essayer d'éliminer la moisissure de la surface avant d'avoir traité la zone avec B1, afin d'éviter que les spores ne se dispersent dans l'environnement.



ÉTAPE 2

Tinteggiare e proteggere dalla ricomparsa della muffa

Procéder à l'application de la peinture en deux couches espacées, en utilisant les produits Active de la ligne SANACAP, qui contiennent en leur sein une solution fongicide concentrée combattant la formation de champignons et d'algues avec un large spectre d'action. Selon les besoins et les environnements à traiter, il est possible d'utiliser Gradiente Active, peinture à base d'eau thermoisolante spécifique pour contrer la formation de condensation et de moisissure, assainissant l'environnement intérieur et garantissant un résultat esthétique exceptionnel avec une finition veloutée ; Sana Active, peinture lavable à base d'eau à utiliser pour protéger les pièces de la maison

nécessitant une grande résistance au lavage et une action assainissante durable dans le temps ; My Weiss Active, peinture hydrofuge lavable offrant une excellente couverture et un très bon point de blanc, adaptée à la protection de grandes surfaces ; 2000 Tix Active, peinture très respirante à base d'eau, anti-goutte donc facile à appliquer, avec une fonction antimoisissure spécifique utile pour protéger les environnements particulièrement humides et peu aérés ; Capwhite Active, peinture respirante antimoisissure agréable et facile à appliquer grâce à son haut point de blanc et sa grande couverture.



Il est également possible d'utiliser n'importe quelle peinture à base d'eau pour intérieur de la gamme CAP Arreghini, en l'additionnant avec A10, solution fongicide adaptée à la mise en œuvre dans des systèmes résistants à la moisissure.

HYGIÉNISANT ANTIMOULISSE

Produit en solution concentrée, composé de certains agents chimiques qui, grâce à leur forte action oxydante, éliminent les moisissures, les champignons et les algues avec un large spectre d'action.



B1

DÉSINFECTANT POUR SURFACES MURALES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES



Solution désinfectante antimousse incolore à base de fongicides solubles dans l'eau à appliquer en phase préventive dans les systèmes antimousse et antialgues sur supports intérieurs et extérieurs, pour assurer la destruction des moisissures existantes.

- **SOLUTION FONGICIDE POUR SURFACES MURALES**
- **SPÉCIFIQUE POUR L'ÉLIMINATION DES MOISISSURES TOUT EN CONTRANT LEUR RÉAPPARITION**
- **NE DÉGAGE PAS D'ODEURS DÉSAGRÉABLES**
- **FAIBLE TOXICITÉ**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Domaines d'application	Applicable sur les surfaces murales intérieures ou extérieures
Préparation du produit	 Prêt à l'emploi
Application	  
Séchage	 Recouvrable après 5-8 h
Rendement	 10-12 m ² /L
Couleurs	Incolore
Format	1 LT, 5 LT, 25 LT

Pour les caractéristiques techniques des produits mentionnés, se référer à la fiche technique spécifique disponible sur le site www.caparreghini.it ou la demander au revendeur local CAP Arreghini.

PEINTURE ANTI-CONDENSATION THERMOISOLANTE

Produit capable d'améliorer le confort de l'habitat, en contrant efficacement la formation de condensation typique des murs périphériques orientés au nord, en protégeant les parois des variations thermiques et en réduisant la formation de moisissures.



GRADIENTE ACTIVE

PEINTURE THERMO-ISOLANTE ANTI-CONDENSATION ET ANTI-MOISISSURE POUR INTÉRIEUR



Gradiente Active est une peinture anticondensation thermo-isolante, formulée avec des microsphères de verre creuses particulières qui lui confèrent un faible coefficient de transmission thermique, de manière à assurer une différence minimale de température entre la surface peinte et l'air. Cela garantit une meilleure isolation thermique des parois, évitant ainsi la formation de condensation. En étant additionnée d'une solution fongicide spéciale, elle exerce une double fonction contre les moisissures. Elle est particulièrement indiquée pour la protection des locaux avec peu de circulation d'air et une forte concentration de vapeur d'eau comme les salles de bains aveugles, les cuisines, les buanderies, où la présence de condensation peut provoquer la prolifération de bactéries.

- RÉDUIT LA FORMATION DE CONDENSATION À L'INTÉRIEUR
- RÉSISTANCE DU FILM À L'AGRESSION DES MOISISSURES
- AMÉLIORE L'ISOLATION THERMIQUE
- FINITION À L'ASPECT VELOUTÉ

Spécifications techniques

Domaines d'application	Applicable sur béton et fibrociment, plaques de plâtre, enduits à la chaux et anciennes peintures [préalablement traités]	Opacité: <10 gloss (UNI EN ISO 2813)
Préparation du produit	 Diluer avec de l'eau	Résistance aux salissures: très faible: $\Delta L \leq 3$ (UNI 10792)
Application and dilution	 0-10%  0-10%  0-10%	Pouvoir couvrant: classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)
Séchage	 Recouvrable 4-6 h	
Rendement	 7-9 m ² /L par couche	
Couleurs	Blanc teintable	
Format	4 LT, 14 LT	



Pour les caractéristiques techniques des produits mentionnés, se référer à la fiche technique spécifique disponible sur le site www.caparreghini.it ou la demander au revendeur local CAP Arreghini.

PEINTURE LAVABLE ANTIMOUSSE

Elle est adaptée aux environnements où l'on souhaite obtenir une finition esthétique élégante, d'aspect plein et soyeux. Grâce à sa formulation à haute teneur en liant, cette peinture offre une grande résistance au lavage et constitue le choix idéal pour la protection des espaces tels que cuisines, chambres à coucher et halls d'entrée.



SANA ACTIVE

PEINTURE SUPERLESSIVABLE HYGIÉNISANTE ANTIMOISISURES MATE POUR INTÉRIEUR



Sana Active est une peinture acrylique lavable pour intérieur, mate et anti-reflets, additionnée de fongicide garantissant une excellente protection contre différents types de moisissures. Elle assure une finition compacte et homogène même sur de grandes surfaces en contre-jour, avec une grande facilité de retouche. Elle est idéale pour une application dans de grands espaces où elle offre des performances anti-reflets optimales. Grâce à sa fonction désinfectante et à sa grande lavabilité, elle ne nécessite pas d'entretien fréquent, conservant durablement l'aspect de la surface traitée.

■ RÉSISTANTE AUX MOISISSURES

■ ACTION FONGICIDE LONGUE DURÉE

■ RÉSISTANTE AUX LAVAGES ET AUX DÉTERGENTS COURANTS

■ FINITION MATE ET ANTI-REFLETS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Domaines d'application	Applicable sur béton et fibrociment, plaques de plâtre, enduits à base de stuc et anciennes peintures (prétraitées si nécessaire)	Lavabilité: Classe 2 (UNI EN ISO 11998))
Préparation du produit	 À diluer avec de l'eau	Opacité: <10 gloss (UNI EN ISO 2813)
Application and dilution	 15-30 %  15-30 %  0-10 %	Accroche de saleté: très faible: $\Delta L \leq 3$ (UNI 10792)
Séchage	 Recouvrable après 3 h	Pouvoir couvrant: classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)
Rendement	 9-11 m ² /L par couche	
Couleurs	Blanc teintable	
Format	4 LT, 14 LT	



Pour les caractéristiques techniques des produits mentionnés, se référer à la fiche technique spécifique disponible sur le site www.caparreghini.it ou la demander au revendeur local CAP Arreghini.

PEINTURE HYDROFUGE LA- VABLE ANTIMOUSSE

Doté d'une excellente couvrance et d'un excellent pouvoir couvrant, ce produit est idéal pour rénover les murs tout en conservant une finition esthétique raffinée, uniforme et pleine. Étant une peinture hydrofuge, elle permet au mur de rester intact et sec, même en présence d'une forte concentration d'humidité.



MY WEISS ACTIVE

PEINTURE MURALE HYDROFUGE LESSIVABLE MATE ANTI-MOISISSURE POUR INTÉRIEUR



My Weiss Active est une peinture hydrofuge lavable pour intérieur, mate et dotée d'un excellent pouvoir couvrant, additivée d'une solution fongicide qui assure une haute résistance contre différents types de moisissures. Adaptée à la protection des espaces intérieurs, elle garantit une finition homogène et uniforme, idéale pour masquer les anciennes couches de peinture, même sur de grandes surfaces et dans diverses conditions d'éclairage.

- RÉSISTANT AUX MOISISSURES
- ACTION FONGICIDE DE LONGUE DURÉE
- FINITION MATE
- HAUTE COUVRANCE

Spécifications techniques

Domaines d'application	Applicables sur béton et fibrociment, plaques de plâtre, enduits en stuc et anciens films de peinture correctement préparés	Lavabilité: Classe 3 (UNI EN ISO 11998))
Préparation du produit	À diluer avec de l'eau	Opacité: <5 gloss (UNI EN ISO 2813)
Application and dilution	20-30 % 20-30 % 0-10 %	Accroche de saleté: bassa: $\Delta L < 3$ e ≤ 9 (UNI 10792)
Séchage	Recouvrable après 2-3 h	Pouvoir couvrant: classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)
Rendement	9-10 m ² /L par couche	
Couleurs	Blanc teintable	
Format	4 LT, 14 LT	



Pour les caractéristiques techniques des produits mentionnés, se référer à la fiche technique spécifique disponible sur le site www.caparreghini.it ou la demander au revendeur local CAP Arreghini.

PEINTURE HAUTE QUALITÉ, RESPIRANTE, ANTI-MOISISSURE

Grâce à sa composition, elle facilite les échanges d'humidité entre le mur et l'environnement, réduisant ainsi la formation de condensation, principale cause de l'apparition de moisissures. Indiquée pour rénover des espaces tels que cuisines, salles de bains, chambres, caves, buanderies, où une forte concentration d'humidité est présente.



2000 TIX ACTIVE

PEINTURE RESPIRANTE HYGIÉNISANTE ANTIMOISISSURES
MATE POUR INTÉRIEUR ANTI-GOUTTE



2000 Tix Active est une peinture intérieure, additivée avec une solution fongicide garantissant une haute résistance contre différents types de moisissures. Hautement respirante et dotée d'une fonction assainissante, elle est adaptée à la protection durable des surfaces soumises à une forte concentration de vapeur, comme les cuisines, salles de bains et locaux humides. Grâce à son effet anti-goutte, elle évite la formation d'éclaboussures lors de l'application.

■ RÉSISTANTE AUX MOISISSURES

■ ACTION FONGICIDE DE LONGUE DURÉE

■ FINITION MATE

■ HAUTE RESPIRABILITÉ

Spécifications techniques

Domaines d'application	Applicable sur béton et fibro-ciment, plaques de plâtre, enduits en stuc et anciennes peintures (après traitement approprié)	Opacité: <10 gloss (UNI EN ISO 2813)
Préparation du produit	À diluer avec de l'eau	Accroche de saleté: bassa: $\Delta L \leq 3$ e ≤ 9 (UNI 10792)
Application and dilution	30-45 % 30-45 % 0-10 %	Pouvoir couvrant: classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)
Séchage	Recouvrable 4-6 h	
Rendement	8-10 m ² /L par couche	
Couleurs	Blanc teintable	
Format	4 LT, 14 LT	



Pour les caractéristiques techniques des produits mentionnés, se référer à la fiche technique spécifique disponible sur le site www.caparreghini.it ou la demander au revendeur local CAP Arreghini.

PEINTURE ANTIMOISISSURE À HAUT POUVOIR COUVRANT ET POINT DE BLANC ÉLEVÉ

Peinture à base d'eau pour intérieur, assurant une excellente couverture et un point de blanc élevé. Grâce à sa composition, elle est particulièrement respirante, ce qui permet d'éviter la condensation dans les environnements soumis à une forte concentration de vapeur d'eau tels que salles de bain, caves, buanderies, garages, tout en garantissant une grande capacité de remplissage.



CAPWHITE ACTIVE

PEINTURE RESPIRANTE ANTI-MOISISSURE À EXCELLENT POINT DE BLANC



Capwhite Active est une peinture à l'eau pour intérieur, anti-moississe et hygiénisante, caractérisée par une grande perméabilité à la vapeur d'eau, additionnée d'une solution fongicide qui permet de protéger les murs contre les moisissures dans les environnements humides et peu aérés. Grâce à sa composition, elle offre une haute couvrance et un excellent pouvoir couvrant blanc.

- RÉSISTANT AUX MOISISSURES
- ACTION FONGICIDE DE LONGUE DURÉE
- HAUT POINT DE BLANC
- HAUTE RESPIRABILITÉ

Spécifications techniques

Domaines d'application	Applicable sur béton et fibro-ciment, plaques de plâtre, enduits en stuc et anciennes peintures (après traitement approprié)	Opacité: <5 gloss (UNI EN ISO 2813)
Préparation du produit	 Diluire con acqua	Accroche de saleté: bassa: $\Delta L \leq 3$ e ≤ 9 (UNI 10792)
Application and dilution	 20-30 %  20-30 %  0-10 %	Pouvoir couvrant: classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)
Séchage	 Sovrappllicable 4-6 h	
Rendement	 8-10 m ² /L per strato	
Couleurs	Blanc	
Format	4 LT, 14 LT	



Pour les caractéristiques techniques des produits mentionnés, se référer à la fiche technique spécifique disponible sur le site www.caparreghini.it ou la demander au revendeur local CAP Arreghini.

A1-B1-C1

LES ALLIÉS DE L'HYGIÈNE POUR VAINCRE LA MOISISSURE



STOP À LA MOISISSURE: DÉSINFECTE LES SURFACES ET AMÉLIORE L'AIR QUE VOUS RESPIREZ

Habiter, vivre et travailler dans un environnement sain améliore la qualité de vie, car cela a un impact positif sur la santé.

A1 - B1 - C1 sont les alliés de l'hygiène pour vaincre la moisissure: appliqués directement sur les zones contaminées et les surfaces adjacentes, ils agissent selon les besoins.



Pour éliminer la moisissure et couvrir la tache

A1: appliquer le produit sur la zone à traiter en prenant soin de recouvrir les taches sombres formées et laisser agir jusqu'à complète sécheresse. Peut également être utilisé à titre préventif, en appliquant le produit tous les six mois sur les zones susceptibles de former de la moisissure.



Pour éliminer la moisissure en profondeur

B1: appliquer le produit sur la zone à traiter et laisser agir 5-8 heures pour obtenir un nettoyage superficiel et jusqu'à 24 heures pour une action plus profonde. Après l'application, lorsque la surface est sèche, éliminer les éventuels résidus à l'aide d'un chiffon humide et, si le mur le nécessite, brosser énergiquement avec une éponge abrasive.

Pour éliminer la moisissure et restaurer l'aspect esthétique original de la surface



C1: appliquer le produit sur la zone à traiter et laisser agir pendant environ 30 minutes. Après l'application, une fois la surface sèche, enlever les éventuels résidus à l'aide d'un chiffon humide.

AVERTISSEMENT

Il est important de ne pas essayer d'enlever la moisissure de la surface avant d'avoir traité la zone avec les produits A1, B1, C1, car cela pourrait disperser les spores. Attendez 5 à 8 heures avant de procéder à l'élimination de la moisissure afin que le produit puisse pénétrer et agir en profondeur.

A1

ANTI-MOISISSURE PIGMENTÉ POUR SURFACES MURALES INTÉRIEURES



Solution aqueuse pigmentée d'un agent fongicide, sélectionné pour son large spectre d'action contre différentes espèces de moisissures et pour sa très faible toxicité. Elle couvre les taches de moisissure sans émission d'odeurs.

- **SOLUTION FONGICIDE POUR SURFACES MURALES**
- **SPÉCIFIQUE POUR L'ÉLIMINATION DES MOISISSURES EN ENTRAVANT LEUR RÉAPPARITION**
- **COUVERTURE DE LA COUCHE INFESTÉE**
- **FAIBLE TOXICITÉ**

C1

DÉSINFECTANT BLANCHISSANT AU CHLORE ACTIF POUR USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



Solution aqueuse à haute teneur en chlore actif, spécifique pour le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures en présence de moisissures et d'algues. Peut être appliquée sur de petites surfaces infestées par les moisissures afin de restaurer leur aspect d'origine.

- **SOLUTION DÉSINFECTANTE POUR MUR**
- **RESTAURE L'ASPECT D'ORIGINE DE LA SURFACE**
- **EFFET BLANCHISSANT EN QUELQUES MINUTES**
- **RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER**

Spécifications techniques

Domaines d'application	Applicable sur surfaces murales intérieures
Préparation du produit	Prêt à l'emploi
Application	N.B. Le nettoyage du pulvérisateur doit être effectué à l'eau immédiatement après utilisation.
Séchage	Recouvrable après 5-8 h
Rendement	10-12 m ² /L
Couleurs	Blanc
Format	0,75 LT

Spécifications techniques

Domaines d'application	Applicable sur surfaces murales intérieures et extérieures
Préparation du produit	Prêt à l'emploi
Application	
Séchage	Recouvrable après 4 h
Rendement	8-10 m ² /L
Couleurs	Incolore
Format	0,750 LT, 5 LT, 25 LT

Légende



Peut contribuer au score LEED
du bâtiment



Faibles émissions de substances
nocives dans les environnements
intérieurs



Produit antimoisissure



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié

UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

