



**STOP**  
**À LA MOISISSURE**



**A1- B1- C1**  
**Vos alliés**  
**de l'hygiène**



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

## ALLERGIE



## IRRITATIONS DE LA PEAU



## DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE



## LES CAUSES DE LA FORMATION DE LA MOISISSURE

- EXCÈS D'HUMIDITÉ DANS L'AIR
- VENTILATION FAIBLE
- MURS FROIDS ET PONTS THERMIQUES
- INFILTRATIONS D'EAU
- FAIBLE ISOLATION THERMIQUE

## LES DOMMAGES

Les moisissures, en plus d'être inesthétiques et nocives pour les structures de maçonnerie, influent négativement aussi sur la qualité du confort du logement, risquant la santé des personnes qu'y habitent, surtout des enfants, des personnes âgées, des allergiques et des asthmatiques, c'est-à-dire des sujets plus faibles.

En effet, le contact prolongé avec la moisissure peut provoquer des irritations agaçantes sur la peau et les muqueuses en portant souvent à des allergies désagréables et dangereuses.

Pour cette raison, afin de la combattre efficacement, il est conseillé d'agir immédiatement dès qu'elle apparaît, en utilisant des produits spécifiques.

CAP Arrehini a développé une ligne spécifique de produits pour enlever la moisissure en profondeur et empêcher sa réapparition.

**ÉLIMINER LA MOISISSURE ET HABITER DES LOCAUX SAINS DEVIENT IMPORTANT POUR LA SANTÉ PHYSIQUE, CE QUI AIDE À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA VIE.**

# CYCLE D'APPLICATION

## PHASE 1 DÉSINFECTER



Traiter la surface avec A1 - B1 - C1 selon besoin, en appliquant le produit choisi directement sur la zone contaminée et sur celles limitrophes.

### Pour éliminer la moisissure et couvrir la tache

**A1:** appliquer le produit, prêt à l'emploi, à pistolet sur la zone à traiter en veillant à couvrir les taches foncées qui se sont formées et laisser agir jusqu'à son séchage complet. Le produit peut être utilisé même comme prévention en l'appliquant tous les six mois sur les zones où la moisissure pourrait se former.

### Pour éliminer la moisissure en profondeur

**B1:** appliquer le produit, prêt à l'emploi, à pistolet, au pinceau ou au rouleau sur la zone à traiter et le laisser agir de 5 à 8 heures afin d'obtenir une désinfection superficielle suffisante pour résoudre des problèmes de moyenne importance, et jusqu'à 24 heures pour une action plus profonde, nécessaire en présence de moisissure incrustée.

**Nettoyer et enlever:** après l'application, avec la surface sèche, éliminer d'éventuels résidus en utilisant un chiffon humide et, si nécessaire, brosser le mur énergiquement avec une éponge abrasive de façon à éliminer le matériel plus difficile.

### Pour enlever la moisissure et rétablir l'aspect esthétique d'origine de la surface

**C1:** appliquer le produit, prêt à l'emploi, à pistolet, au pinceau ou au rouleau sur la zone à traiter et le laisser agir pendant environ 30 minutes.

**Nettoyer et enlever:** après l'application, avec la surface sèche, éliminer d'éventuels résidus à l'aide d'un chiffon humide.

### AVERTISSEMENT

*Il est important de ne pas essayer d'enlever la moisissure de la surface avant d'avoir traité la zone avec les produits A1, B1, C1 car ils peuvent disperser les spores. Attendre de 5 à 8 heures avant d'enlever la moisissure de façon à ce que le produit pénètre et agisse en profondeur.*

## PHASE 2 CRÉER UNE BARRIÈRE CONTRE LA MOISISSURE

Une fois la moisissure éliminée et enlevée, il est important de rétablir le mur avec des peintures appropriées qui, grâce à leur formulation, créent une barrière contre les champignons et les bactéries, en évitant ainsi leur réapparition. La ligne SANACAP de CAP Arreghini comprend des peintures à l'eau anti-moisissure lavables et respirantes aptes à protéger les locaux intérieurs selon les différents besoins. En effet, les murs ne sont pas tous égaux, il est donc important de peindre les pièces avec le produit approprié afin d'obtenir un résultat définitif et durable.

**GRADIENTE ACTIVE** est la peinture à l'eau calorifuge spécifique pour supporter la formation de condensation et de moisissure, en désinfectant l'espace intérieur et en garantissant un résultat esthétique exceptionnel avec une finition veloutée. Elle est indiquée pour protéger des pièces ayant une concentration élevée de vapeur d'eau telles que des salles de bain sans fenêtre, des cuisines et des laveries.



**SANA ACTIVE** est la peinture à l'eau lavable à utiliser pour protéger des pièces de la maison où une résistance élevée aux lavages et une action désinfectante durable sont demandées. Elle est idéale pour être appliquée dans de grands locaux où elle développe ses performances maximales antireflets.



**2000 TIX ACTIVE** est la peinture à l'eau hautement respirante, désinfectante, anti-goutte qui évite des éclaboussures de couleur pendant l'application, avec une fonction spécifique d'anti-moisissure apte à être appliquée dans des locaux humides et peu aérés. Elle est idéale pour la protection durable de surfaces avec une concentration élevée de vapeur, telles que les cuisines, les salles de bain et les locaux humides en général.



**CAPWHITE ACTIVE** est une peinture à l'eau respirante avec une fonction anti-moisissure spécifique, désinfectante, agréable et facile à appliquer grâce à son haut point de blanc et à une couverture élevée. Son utilisation permet de protéger les murs contre la moisissure dans des locaux humides et peu aérés.



### Tous les produits Active sont certifiés en classe A+.

*Il est possible d'utiliser n'importe quelle peinture à l'eau pour application intérieure de la gamme CAP Arreghini, en y ajoutant l'additif anti-moisissure A10, pour la réalisation de systèmes de peinture résistants à la moisissure.*

**APRÈS****AVANT****A1****DÉSINFECTANT MURAL ANTI-MOISISSURE  
PIGMENTÉ POUR APPLICATION INTÉRIEURE**

Il s'agit d'une solution aqueuse désinfectante anti-moisissure, pigmentée, choisie par sa large action contre les différentes espèces de moisissure ou par sa basse toxicité et l'absence d'odeurs résiduelles désagréables. Elle est indiquée pour des interventions localisées à l'intérieur afin **de couvrir les taches de moisissure.**

- **SOLUTION ANTI-MOISISSURE POUR MURS**
- **SPÉCIFIQUE POUR ENLEVER DES MOISISSURES EN EMPÊCHANT LEUR RÉAPPARITION**
- **COUVERTURE DE LA COUCHE AFFECTÉE**
- **SANS DÉGAGEMENT D'ODEURS DÉSAGRÉABLES CHAMPS D'APPLICATION**

**CHAMPS D'APPLICATION**

Il est conseillé de l'utiliser sur des petites surfaces affectées par les moisissures, pour rétablir leur aspect d'origine. Grâce à son pouvoir couvrant, il peut être appliqué sans devoir repeindre complètement les murs. Dans ce cas l'effet doit être considéré temporaire.

**DONNÉES TECHNIQUES****SURFACES D'APPLICATION MURS INTÉRIEURS**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>APPLICATION</b> | Pistolet                |
| <b>DILUTION</b>    | Prêt à l'emploi         |
| <b>SÉCHAGE</b>     | 5-8 h                   |
| <b>RENDEMENT</b>   | 10-12 m <sup>2</sup> /l |
| <b>COULEUR</b>     | Blanche                 |
| <b>EMBALLAGE</b>   | 0,75L                   |

**INTÉRIEUR****EXTÉRIEUR****B1****DÉSINFECTANTE ANTI-MOISISSURE POUR MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**

Il s'agit d'une solution aqueuse désinfectante anti-moisissure, incolore, à base d'agents anti-moisissure solubles à l'eau, à basse toxicité et inodore, à appliquer pour assurer **l'élimination préventive des moisissures existantes.**

- **SOLUTION TRANSPARENTE ANTI-MOISISSURE POUR MURS**
- **SPÉCIFIQUE POUR ENLEVER DES MOISISSURES EN EMPÊCHANT LEUR RÉAPPARITION**
- **EFFICACE MÊME À L'EXTÉRIEUR EN AGISSANT EN PROFONDEUR**
- **SANS DÉGAGEMENT D'ODEURS DÉSAGRÉABLES CHAMPS D'APPLICATION**

**CHAMPS D'APPLICATION**

Il est conseillé de l'utiliser comme traitement désinfectant des murs dans un système anti-moisissure pour application intérieure ou dans le système résistant aux algues et aux moisissures, pour application extérieure, afin d'assurer l'élimination en profondeur des moisissures existantes.

**DONNÉES TECHNIQUES****SURFACES D'APPLICATION MURS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>APPLICATION</b> | Pistolet, rouleau, pinceau |
| <b>DILUTION</b>    | Prêt à l'emploi            |
| <b>SÉCHAGE</b>     | 5-8 h                      |
| <b>RENDEMENT</b>   | 10-12 m <sup>2</sup> /l    |
| <b>COULEUR</b>     | Incolore                   |
| <b>EMBALLAGE</b>   | 1L - 5L - 25L              |





AVANT

APRÈS



## C1

### DÉSINFECTANT BLANCHISSANT ACTIF

C'est une solution désinfectante incolore à base de chlore actif concentré, qui agit immédiatement sur des surfaces intérieures et extérieures, contre la moisissure, les champignons et les algues en éliminant toutes leurs traces et en empêchant leur prolifération.

**Enlever la moisissure en blanchissant les taches superficielles noircies.**

- SOLUTION DÉSINFECTANTE POUR MUR
- ÉLIMINATION RAPIDE DES BACTÉRIES, DES MOISISSURES, DES CHAMPIGNONS ET DES ALGUES
- EFFET BLANCHISSANT DANS PEU DE MINUTES
- RAPIDE ET FACILE À APPLIQUER CHAMPS D'APPLICATION

### CHAMPS D'APPLICATION

Il est conseillé de l'utiliser sur des petites surfaces affectées par les moisissures pour le rétablissement de leur aspect d'origine, sans devoir les repeindre. Dans ce cas l'effet doit être considéré temporaire. Il est optimale pour le rétablissement de l'aspect esthétique des jonctions entre les carreaux des salles de bain, des cuisines, des cantines, des piscines et dans tous les endroits qui, à cause de l'humidité élevée, présentent ce type de phénomène.

### DONNÉES TECHNIQUES

| SURFACES D'APPLICATION | MURS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS |
|------------------------|-------------------------------|
| APPLICATION            | Pistolet, rouleau, pinceau    |
| DILUTION               | Prêt à l'emploi               |
| SÉCHAGE                | 5-8 h                         |
| RENDEMENT              | 8-10 m <sup>2</sup> /l        |
| COULEUR                | Incolore                      |
| EMBALLAGE              | 0,750L - 5L - 25L             |

# LOCAUX SAINS VIE Saine





**CAP ARREGHINI SpA** ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Société avec système certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

### **Assistance**

Pour plus d'informations techniques:

adresse électronique: assistenzatecnica@caparreghini.it

Tél. 0421-278184

*suivez-nous sur*



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

