

Special UV Tix Gel

Finition thixotropée effet cire à base de solvant



Vernis de finition en gel à effet ciré, satiné, disponible en version incolore ou transparent coloré, de très haute qualité, adapté aux systèmes de peinture longue durée sur éléments en bois intérieurs et extérieurs, garantissant une excellente résistance mécanique, aux intempéries et aux rayons UV. Ses caractéristiques d'élasticité appropriée, de pouvoir garnissant et de résistance aux rayures créent un film stable, résistant même aux contraintes dues aux variations dimensionnelles du support sous l'effet des changements climatiques.

Destiné à la protection de structures extérieures telles que clôtures, portes, combles, pergolas, lambris, jardinières, gazebos, poutres, menuiseries et vérandas

Gamme **NOVOLEGNO**



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS
DURABILITÉ MAXIMALE
DE LA COULEUR EN EXTÉRIEUR



RÉSISTANCE AUX RAYONS UV ET AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES
IMPERMÉABILITÉ À L'EAU
ÉPAISSEUR IMPORTANTE
EXCELLENTE ADHÉRENCE
GRANDE ÉLASTICITÉ



FINITION HOMOGÈNE
ÉPAISSEUR UNIFORME



FACILE À APPLIQUER
THIXOTROPE, NE COULE PAS ET NE GICLÉ PAS
EXCELLENTE COUVRANCE ET UNIFORMITÉ



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Special UV Tix Gel

Finition thixotropée effet cire à base de solvant

COMPOSITION

Produit formulé avec des résines alkydes à longue huile en phase solvant, oxydes de fer transparents résistants à la lumière et absorbeurs UV.

CARACTÉRISTIQUES

Special UV Tix Gel est une finition satinée à effet cire qui garantit un excellent niveau de finition avec une protection maximale et une grande résistance de la couleur en extérieur, même dans des conditions

sévères d'exposition.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection contre les intempéries des éléments neufs ou en phase de maintenance sur supports bois de différentes essences, en milieu rural, maritime ou industriel. Ses propriétés de bonne étalabilité, faible tendance au ruissellement, épaisseur uniforme et couverture des arêtes le rendent facile à appliquer tant dans un

cadre professionnel que domestique.

EFFET ESTHÉTIQUE

Grâce à sa composition, la finition est compacte et homogène, avec un effet cire à l'aspect satiné. Disponible en teintes semi-transparentes qui mettent en valeur le veinage du bois, obtenues avec des pigments minéraux micronisés à haute résistance à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau
SUPPORT	Support prétraité, correctement poncé, exempt d'huiles et de résines
RENDEMENT	10-12 m ² /l par couche
BRILLANCE	±35
RÉSIDU SEC	58-62 % en poids
SÉCHAGE	Recouvrable après 36 h, séchage complet 5 jours
DILUTION	Prêt à l'emploi
CONDITIONS D'APPLICATION	Température +5 °C +30 °C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



070 S INCOLORE



027 S NOCE



071 S PINO



078 S QUERCIA



080 S CASTAGNO

* Il prodotto è realizzabile in tutte le tinte presenti nella cartella Novolegno. La cartella colori è reperibile presso i rivenditori Cap Arreghini.

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

made in Italy