

# Capwhite Active

Peinture respirante anti-moisissure à excellent point de blanc



Peinture murale à base d'eau pour intérieur, antimoisissure, avec une grande respirabilité, haut pouvoir couvrant, facile à appliquer, avec des temps de séchage permettant une utilisation rapide des locaux ; idéale pour un usage professionnel, dotée d'une grande compatibilité, d'excellentes propriétés d'adhérence, pouvoir garnissant et couvrance sur différents types de supports.

**Elle est additivée avec un fongicide pour assurer une résistance à l'attaque des moisissures sur les murs, efficace contre différentes espèces et insoluble dans l'eau, ce qui contribue à maintenir la surface traitée intacte et durable dans le temps.**



linea **SANACAP**



**HAUTE RESPIRABILITÉ  
ANTIMOISISSURE  
ACTION FONGICIDE LONGUE DURÉE**



**HAUT POUVOIR COUVRANT  
FINITION MATE ET COUVRANTE**



**RÉSISTANT À LA SALETÉ  
GRAND POUVOIR GARNISSANT**



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Capwhite Active

Peinture respirante anti-moisissure à excellent point de blanc

## COMPOSITION

Produit APEO-free formulé avec des résines à base d'acétate de vinyle/acrylate en dispersion aqueuse et des inertes sélectionnés.

## CARACTÉRISTIQUES

Peinture murale à base d'eau pour intérieur, à haute respirabilité, haut pouvoir couvrant, facilement applicable, avec des temps de séchage permettant une utilisation rapide des locaux ; idéale pour un usage professionnel,

dotée d'une grande compatibilité, excellentes propriétés d'adhérence, pouvoir garnissant et couvrance sur différents types de supports.

## DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection avec d'excellents résultats esthétiques et à coût réduit, sur différents types de supports, neufs ou en maintenance, tels que enduits de composition variée (ciment, chaux, prémélangés), béton et fibro-ciment,

plaques de plâtre, enduits de lissage et anciennes peintures, et dans tous les cas où une maintenance rapide et économique est souhaitée.

## EFFET ESTHÉTIQUE

Sa qualité permet d'obtenir la solution esthétique et technique adaptée aux différentes exigences de peinture avec un bon niveau de finition ; elle fournit un film avec faible rétention de poussière et facile à nettoyer avec une éponge humide.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation
SUPPORT	Exempt de poussière, correctement prétraité
RENDEMENT	8-10 m <sup>2</sup> /l par couche
GLOSS	< 5
RÉSIDU SEC EN POIDS	65-69 % en poids
SÉCHAGE	Recouvrable après 4-6 h, séchage complet 5 jours
DILUTION	Rouleau, pinceau: 20-30 % avec eau en volume Pulvérisation airless: 0-10 % avec eau en volume
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +5°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site: [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

## TEINTES DISPONIBLES EN STOCK

BLANC

CONDITIONNEMENTS : 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Entreprise avec système certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

  
made in Italy