

# Classic W

Imprégnant protecteur à base d'eau



Impregnant à base d'eau pour le bois, disponible en version incolore ou transparente colorée, très pénétrant et facile à appliquer, offrant une finition qui met en valeur le veinage du bois. Assure une application inodore et un faible impact environnemental, préservant le bien-être et la sécurité des utilisateurs.

**Destiné à la protection de structures et d'objets en bois situés à l'extérieur et à l'intérieur, tels que charpentes de combles, clôtures, gazebos, menuiseries, portes, corniches, mobilier urbain, mobilier de jardin, poutres et lambris.**

Gamme

## NOVOLEGNO



EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX AGENTS  
ATMOSPHÉRIQUES  
PÉNÈTRE EN PROFONDEUR  
NOURRIT ET PROTÈGE LE BOIS



MET EN VALEUR LE VEINAGE DU BOIS  
UNIFORMITÉ DE LA TEINTE



FACILE À APPLIQUER  
INODORE  
FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Classic W

## Imprégnant protecteur à base d'eau

### COMPOSITION

Produit à base d'eau, formulé avec des résines synthétiques et des oxydes de fer transparents.

### CHAMP D'APPLICATION

Indiqué pour des applications domestiques et professionnelles comme première couche sur des surfaces brutes

de différentes essences de bois, pour des ouvrages situés à l'extérieur et à l'intérieur. Il se caractérise par des propriétés d'étalement et de glissement adaptées, permettant une application facile au pinceau, au flow-coating, à l'imprégnation ou par immersion. Pour une protection maximale à l'extérieur, en cas d'exposition intense aux agents

atmosphériques et aux rayons solaires, le produit doit être appliqué comme première couche et recouvert d'une finition acrylique dans le cadre d'un cycle de peinture coloré semi-transparent. Inodore, il est particulièrement adapté aux applications dans des environnements peu ventilés.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau, pulvérisation, immersion, imprégnation, flow-coating
SUPPORT	Surface brute ou prétraitée, correctement poncée
RENDEMENT	11-13 m <sup>2</sup> /l par couche
SÉCHAGE	Au toucher: 4-6 h, complet: 24 h
DILUTION	Prêt à l'emploi
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +10°C à +30°C, humidité relative < 65 %

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

### TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO W



070 W INCOLORE



077 W DOUGLAS



071 W PINO




078 W QUERCIA



080 W CASTAGNO



073 W NOCE SCURO



027 W NOCE



081 W CILIEGIO



079 W NOCE ANTICO



072 W NOCE CHIARO



075 W MOGANO

\*Le produit peut être réalisé dans toutes les teintes présentes dans le nuancier Novolegno à base d'eau.  
Le nuancier est disponible auprès des revendeurs Cap Arreghini.

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L - 20L - 25L



 **ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

**CAP ARREGHINI SpA**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950  
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)  
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115  
[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)  
Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

*Suivez-nous sur*



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

