

CARACTÉRISTIQUES

Peinture décorative pour intérieurs à effet "damassé" irisé et semi-brillant. Diluable à l'eau, imperméable à l'eau et suffisamment respirante, facile à appliquer, idéale pour un usage professionnel, avec des caractéristiques élevées de compatibilité, d'adhérence et d'ouvrabilité sur différents types de supports.

Adapté à l'intérieur, semi-brillant, formulé avec des résines acryliques en émulsion aqueuse et des pigments nacrés pour créer un jeu changeant et agréable de lumière, de couleurs et de reflets ; adapté pour obtenir des décos spéciales avec un effet texturé et doux au toucher.

Il est fabriqué à partir de matières premières choisies pour leur faible impact, leur faible pollution et leurs émissions minimales, afin de préserver le bien-être et la sécurité des utilisateurs et des personnes vivant dans l'environnement.

COMPOSITION

Peinture à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, d'agrégats sélectionnés et de pigments nacrés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

		MÉTHODE
DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU	BON	
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EXCELLENT	
RÉSISTANCE À LA SALETÉ	ÉLEVÉE	
RÉSISTANCE AU LAVAGE	EXCELLENT	
RÉSIDU SEC EN POIDS	44-48 %	Interne PF25
SÉCHAGE	Chevauchement : 5-8h Complet : 5 jours	Interne PF2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**STOCKAGE**

POIDS SPÉCIFIQUE

1070-1170 g/l

MÉTHODE

Interne PF3

Le produit est stable pendant 1 an s'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +30°C.

COULEURS

Selon le dossier spécifique. Les couleurs peuvent être produites avec le système Arreghini Colors 16. La nuance de couleur d'une production à l'autre peut être légèrement différente, c'est pourquoi il est nécessaire de terminer un travail avec la même production.

EMPLOI

Il convient comme finition pour créer un effet décoratif dans les locaux publics et privés où des décos spéciales sont souhaitées. Il est nécessaire de travailler sur des surfaces rasées et parfaitement lisses.

L'effet de texture dépend de la dextérité manuelle de l'applicateur et de la quantité appliquée ; l'échantillon n'est donc qu'indicatif. Effectuer des essais pratiques sur un panneau de démonstration avant de travailler.

Pour obtenir une surface homogène, travailler avec le même outil et un seul opérateur pour la finition, et assurer un traitement mouillé sur mouillé de l'ensemble du mur sans interruption. Mélanger le produit dans le malaxeur 2 minutes avant et après l'introduction des colorants AC 16.

L'application de la couche de base non pigmentée seule peut entraîner des différences de couleur, même notables, de sorte que le produit ne doit être appliqué qu'après avoir été pigmenté conformément au nuancier correspondant.

Les outils sont lavés à l'eau immédiatement après utilisation.

OUTILS

Rouleau, pinceau, truelle en acier inoxydable.

DILUTION

Prêt à l'emploi

RENDEMENT13-15 m²/l par couche**TEMPÉRATURE
D'APPLICATION**

+5°C +30°C

**SYSTÈME DE
PEINTURE**

Sur CLS, divers enduits, neufs ou déjà peints, rugueux et irréguliers, nettoyés en éliminant les parties non adhérentes et lissés avec Jolli ou Stuccocap.

Sur le bois, appliquer le primaire Opakite ou Opakite W et poncer.

Sur les substrats en fer, appliquer une couche de Chromocap ou de Chromocap W. Chromocap peut être remplacé par : Rustproofing, Corroblock, Universal Primer Cap.

Sur les supports préparés comme décrit ci-dessus et sur les plaques de plâtre

1. Appliquer à l'aide d'un rouleau à poils courts une couche d'Ecolora Absolutecap diluée à 5-10% en volume avec de l'eau ;
2. Après 3 heures, appliquer une couche prête à l'emploi de Damask dans la couleur choisie sur toute la surface à peindre à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
3. Au bout de 5 à 8 heures, appliquer Damask prêt à l'emploi par plaques se chevauchant irrégulièrement jusqu'à ce que la surface soit entièrement recouverte pour obtenir l'effet velouté désiré. Si vous souhaitez augmenter l'effet de couleur, vous pouvez appliquer la deuxième couche de Damask dans une couleur différente.

Pour augmenter la résistance à l'abrasion, aux rayures, au lavage avec des détergents et des liquides alimentaires, appliquer DECOR PROTECTIVE.

**CONDITIONS DE
RÉCEPTION**

Peinture décorative à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, pour l'intérieur, à haute résistance au lavage, à appliquer en deux couches avec une consommation moyenne de 0,140 l/m² sur des surfaces nivélées préalablement traitées avec une couche d'Ecolora Absolutecap.

AVERTISSEMENTS

Afin de réaliser les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions de préparation des surfaces figurant dans les livres de la CAP Arreghini. Les données de spécification ont été déterminées à +23°C avec 65% d'humidité relative de l'environnement. Dans d'autres conditions, les données et les temps entre les opérations varient.

Les informations techniques contenues dans le présent document sont purement indicatives. En raison de la grande variété de substrats et de conditions d'application, il est recommandé de vérifier l'adéquation du produit et son efficacité au moyen d'essais réalisés sur l'application spécifique.