

Dolomiti W Decking

Finition protectrice à l'eau pour decking et structures en bois extérieures



Impregnant de finition à base d'eau, disponible en version incolore ou transparent teinté, conçu pour protéger les terrasses en bois contre l'usure du temps, offrant un excellent niveau de finition tout en assurant une protection maximale et une bonne tenue de la couleur, tout en laissant apparaître le veinage naturel du bois. Sa grande élasticité, sa capacité de pénétration, son imperméabilité et sa résistance à l'usure garantissent une protection optimale de la finition même en cas d'exposition prolongée aux agents atmosphériques et aux rayons solaires.

Destiné à la protection de structures situées à l'extérieur de complexes balnéaires, villas privées, aires de jeux et resorts, telles que terrasses en bois, mobilier de jardin, jeux pour enfants, pergolas, bancs, charpentes et menuiseries, ainsi que tout type de structure en bois.

Gamme **NOVOLEGNO**



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS
DURABILITÉ MAXIMALE
DE LA COULEUR EN EXTÉRIEUR



HAUTE RÉSISTANCE AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES
HAUTE PROTECTION
CONTRE LES RAYONS UV
EXCELLENTE ADHÉRENCE EN MILIEU
HUMIDE
EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'EAU



FINITION HOMOGÈNE
MET EN VALEUR LE VEINAGE DU
BOIS



NE NÉCESSITE PAS DE SOUS-COUCHE
EXCELLENTE PLANÉTÉ ET
COUVRANCE
FACILE À APPLIQUER, NE COULE PAS
ENTRETIEN FACILE



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Dolomiti W Decking

Finition protectrice à l'eau pour decking et structures en bois extérieures

COMPOSITION

Produit à base d'eau à base de résines acryliques et alkydes à l'huile longue et oxydes de fer transparents.

CARACTÉRISTIQUES

Dolomiti W Decking pénètre profondément dans le bois, renforçant les fibres et augmentant leur résistance aux sollicitations mécaniques. Convient pour des applications durables dans le temps, à l'extérieur comme à l'intérieur, sur des structures neuves ou

en maintenance

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection contre les agents atmosphériques de structures en bois de toutes sortes, bois autochtones et tropicaux, neufs ou anciens. Applicable sur des ouvrages en mélèze de tout type (mélèze autrichien, sibérien, etc.). Peut être utilisé à la fois horizontalement et verticalement. Sa grande polyvalence le rend adapté tant à un usage

professionnel qu'au bricolage.

EFFET ESTHÉTIQUE

Résistant aux rayons UV, il met en valeur le veinage du bois avec un effet esthétique compact et lumineux. Le bois reste poreux et respirant, évitant l'apparition de fissures ou d'écaillage. Caractérisé par une excellente planéité et une faible tendance aux coulures, il permet d'obtenir des épaisseurs uniformes avec une excellente couverture des arêtes et une finition esthétiquement homogène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau, rouleau, pulvérisation
SUPPORT	Support brut ou prétraité, correctement poncé
RENDEMENT	18-20 m ² /l par couche selon l'absorption du support
BRILLANCE	Mat
SÉCHAGE	Recouvrable après 12 h, séchage complet 5 jours
DILUTION	Prêt à l'emploi
CONDITIONS D'APPLICATION	Température +15 °C +30 °C, humidité de l'air inférieure à 65 %

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



070 W INCOLORE



027 W NOCE



078 W QUERCIA



080 W CASTAGNO

*Le produit est réalisable dans toutes les teintes présentes dans le nuancier Dolomiti. Le nuancier est disponible chez les distributeurs Cap Arrehini.

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L



 ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

