

Dolomiti W

Imprégnant de finition ciré à l'eau



Impregnant cérosé à base d'eau, disponible en version incolore ou transparente colorée, destiné à la protection durable d'ouvrages en bois à l'extérieur et à l'intérieur. Il crée une barrière hydrofuge spécifique avec une finition très résistante aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Sa grande élasticité, sa résistance aux rayures et à l'usure permettent d'obtenir un excellent niveau de finition, avec une protection et une durabilité maximales de la couleur à l'extérieur, même en cas d'exposition intense et de conditions sévères.

Destiné à la protection de structures et d'objets en bois situés à l'extérieur et à l'intérieur tels que balcons, charpentes de combles, gazebos, clôtures et menuiseries.

Gamme NOVOLEGNO



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS
DURABILITÉ MAXIMALE DE LA COULEUR À L'EXTÉRIEUR



IMPERMÉABILITÉ À L'EAU
EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES
HAUTE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV



FINITION HOMOGÈNE
MET EN VALEUR LE VEINAGE DU BOIS



INODORE
NE NÉCESSITE PAS DE SOUS-COUCHE
EXCELLENTE ÉTALABILITÉ ET POUVOIR COUVRANT
FACILE À APPLIQUER, NE COULE PAS



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Dolomiti W

Imprégnant de finition ciré à l'eau

COMPOSITION

Produit à base d'eau, formulé avec des résines acryliques et des oxydes de fer transparents.

CARACTÉRISTIQUES

Dolomiti W est un imprégnant cérosé de finition, offrant une excellente adhérence et un fort pouvoir garnissant. Ses propriétés d'élasticité élevée, de résistance aux rayures et à l'usure permettent d'obtenir une finition stable et durable, même face aux contraintes

liées aux variations dimensionnelles du support selon les conditions climatiques. Produit à faible impact environnemental.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection contre les agents atmosphériques de grandes structures en bois de différentes essences, neuves ou en maintenance, à l'extérieur et à l'intérieur, en milieu rural, marin ou industriel. Ses propriétés d'étalement optimal, faible tendance au ruissellement, épaisseur

uniforme et couverture des arêtes le rendent facile à appliquer, tant dans un cadre professionnel que domestique. Inodore, il est particulièrement adapté aux applications dans des environnements peu ventilés.

EFFET ESTHÉTIQUE

Résistant aux rayons UV, il permet d'obtenir une finition compacte et homogène à effet cérosé, mettant en valeur le veinage naturel du bois. La finition reste stable dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau
SUPPORT	Surface brute ou prétraitée, correctement poncée
RENDEMENT	10-12 m ² /l par couche
BRILLANCE	±15
SÉCHAGE	Au toucher: 2-3 h, complet: 6 h
DILUTION	Prêt à l'emploi
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +15°C à +30°C, humidité relative < 65 %

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



070 W INCOLORE



027 W NOCE



080 W CASTAGNO



071 W PINO



078 W QUERCIA



*Le produit peut être réalisé dans toutes les teintes présentes dans le nuancier Novolegno à base d'eau.
Le nuancier est disponible auprès des revendeurs Cap Arrehini.

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L



 ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

