

Ecocap

Peinture lavable extra mat pour intérieur



Peinture lavable pour intérieur, mate et anti-reflet. Elle assure une finition compacte et homogène même sur de grandes surfaces en contre-jour, avec une grande facilité de retouche. Disponible dans une large sélection de teintes, offrant une excellente couverture et adhérence sur différents types de supports, sans nécessiter de fixatif : anciennes peintures, plaques de plâtre, enduits en plâtre, enduits de composition variée, béton et fibro-ciment, panneaux en matériaux divers pour stands d'exposition.

Idéale pour l'application sur de grands espaces où elle offre des performances anti-reflets maximales.



linea **ECOLORA**



**HAUTE RÉSISTANCE AU LAVAGE
EXCELLENTE COUVRANCE**



**FINITION ZERO GLOSS
ANTI-REFLET
HAUT RENDEMENT**



**FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
APPLICATION DIRECTE SANS FIXATIF
SÉCHAGE RAPIDE**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Ecocap

Peinture lavable extra mat pour intérieur

COMPOSITION

Produit sans APEO formulé avec des résines à base d'acétate de vinyle/acrylate en dispersion aqueuse et des inertes sélectionnés.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture murale à base d'eau, lavable pour intérieur, à haute respirabilité, facilement applicable, avec des temps de séchage permettant une utilisation rapide des locaux ; idéale pour un usage professionnel grâce à sa grande compatibilité, ses excellentes propriétés d'adhérence, son pouvoir

garnissant et sa couverture sur différents types de supports.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection, y compris avec des teintes intenses, offrant d'excellents résultats esthétiques et un coût maîtrisé, sur des supports neufs ou en cours d'entretien, composés de différents matériaux tels que enduits de composition variée (ciment, base chaux, prémélangés), béton et fibro-ciment, plaques de plâtre, enduits en stuc, anciennes peintures, panneaux de matériaux divers pour stands

d'exposition, et dans tous les cas où une maintenance rapide et économique est souhaitée.

EFFET ESTHÉTIQUE

Grâce à sa bonne fluidité et sa faible tendance aux éclaboussures, elle assure une application propre et précise avec des outils manuels ou mécaniques. L'aspect final est élégant et compact, avec une opacité qui valorise l'effet esthétique et apporte un équilibre visuel aux espaces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau, rouleau, pulvérisation airless
SUPPORT	Exempt de poussière, prétraité de manière appropriée
RENDEMENT	9-11 m ² /l par couche
BRILLANCE	< 5
RÉSIDU SEC EN POIDS	55-59 % en poids
SÉCHAGE	Recouvrable après 3 h, complet en 10 jours
DILUTION	Rouleau, pinceau: 15-30 % avec de l'eau en volume Pulvérisation airless: 0-10 % avec de l'eau en volume Supports absorbants: première couche 70-100 % en volume avec de l'eau
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +5°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site: www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK

BLANC

La gamme de teintes peut être élargie aux tonalités de la palette correspondante et des nuanciers Tintoretto, Archipalette et NCS. Les teintes peuvent être réalisées avec le système Arreghini Colors 16.

CONDITIONNEMENTS: 1L - 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec système certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

